

A-SFT gépi menetfúró, Weldon megfogással



- metrikus ISO-6HX menet
- 45°, csavart hornyú
- C forma, 2,5 menetű bevágással
- a DIN 371 szerinti méret
- **HSS-E-PM szerszámanyag, TiCN-bevonat**
- zsákfurothoz
- további kivitelek megrendelhetők

Alkalmazás	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durrop.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		38	35	19	14	14				8		25	25	25				


Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!




D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 3	0,5	56	4	18	6	4,9	2,5	133490 0030	31,50
M 4	0,7	63	5,6	21	6	4,9	3,3	133490 0040	32,50
M 5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	4,2	133490 0050	33,50
M 6	1,0	80	8	30	6	4,9	5	133490 0060	33,75
M 8	1,25	90	10	35	8	6,2	6,8	133490 0080	40,50
M 10	1,5	100	12	39	10	8	8,5	133490 0100	49,25
M 12	1,75	110	14	46	12	9	10,3	133490 0120	62,50
M 14	2,0	110	16	49	14	11	12	133490 0140	74,—
M 16	2,0	110	16	56	16	12	14	133490 0160	87,—

1128



A-POT gépi menetfúró, Weldon megfogással



- metrikus ISO-6HX menet
- egyenes hornyú, forgácsterelő éllel
- B forma, 4 menetű bevágással
- a DIN 371 szerinti méret
- **HSS-E-PM szerszámanyag, TiCN-bevonat**
- átmenő furathoz
- további kivitelek megrendelhetők

Alkalmazás	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durrop.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		38	35	19	14	14				8		25	25	25				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!



D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 3	0,5	56	11	18	6	4,9	2,5	133495 0030	30,75
M 4	0,7	63	13	21	6	4,9	3,3	133495 0040	31,50
M 5	0,8	70	16	25	6	4,9	4,2	133495 0050	32,25
M 6	1	80	19	30	6	4,9	5	133495 0060	32,75
M 8	1,25	90	22	35	8	6,2	6,8	133495 0080	39,25
M 10	1,5	100	24	39	10	8	8,5	133495 0100	48,—
M 12	1,75	110	28	46	12	9	10,25	133495 0120	60,50
M 14	2	110	30	49	14	11	12	133495 0140	72,—
M 16	2	110	32	56	16	12	14	133495 0160	84,50

1128

