


CC-SFT gépi menetfúró



401 - 405

- metrikus ISO-6HX menet
- rozsdamentes anyagok, alumínium és acél számára
- kontrollált forgács
- jobb menefelületekhez
- alacsony megmunkálási hőmérséklet
- javított élettartam
- **zsákfuratokhoz, 3 x D értékig**
- 45°-os, csavart hornyú
- C forma, 2,5 menetes bevágással
- **Szerszámananyag: HSS-E V3, CrN-bevonat**
- menetfúrók UNC, UNF és Whitworth metetek számára kérésre megrendelhetők



Egy hagyományos menetfúró forgácsai



CC-SFT-forgácsok



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas		Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél																					
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC																					
	23	18		13	15	10	19	19				45	20	15																									
Válasítható sebesség Vc m/min.																				A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapothoz kell igazítani!																			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

DIN 371



D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	C mm	Magfúrat Ø mm	Cikkszám	€
M 2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	1,6	133106 0020	31,-
M 2,5	0,45	50	10	-	2,8	2,1	2,1	133106 0025	30,75
M 3	0,5	56	12	-	3,5	2,7	2,5	133106 0030	26,50
M 4	0,7	63	16	-	4,5	3,4	3,3	133106 0040	27,75
M 5	0,8	70	20	-	6,0	4,9	4,2	133106 0050	28,25
M 6	1,0	80	24	-	6,0	4,9	5,0	133106 0060	28,50
M 8	1,25	90	11	35	8,0	6,2	6,8	133106 0080	34,25
M 10	1,5	100	14	39	10,0	8,0	8,5	133106 0100	42,-

1128

DIN 376

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	D1 mm	C mm	Magfúrat Ø mm	Cikkszám	€
M 12	1,75	110	16	9	7	10,3	133107 0120	52,-
M 14	2,0	110	18	11	9	12	133107 0140	62,-
M 16	2,0	110	18	12	9	14	133107 0160	73,-
M 18	2,5	125	23	14	11	15,5	133107 0180	98,-
M 20	2,5	140	23	16	12	17,5	133107 0200	116,-
M 24	3,0	160	27	18	14,5	21	133107 0240	156,-
M 30	3,5	180	32	22	18	26,5	133107 0300	300,-
M 36	4,0	200	36	28	22	32	133107 0360	430,-

1128



... lapkával.

ATORN

A teljesítmény elképzelhetetlen minőség nélkül