

VA-SFT gépi meneffűró



401 - 405

- metrikus ISO-6H menet
- 40°, csavart hornyú
- C forma, 2,5 menetes bevágással
- zsákfúratához
- HSS-E V3 vaporizált szerszámanyag

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit-/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
		13	10		8	9	7				4		30		11				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

DIN 371

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	D1 mm	L2 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 2	0,4	45	8	2,8	-	2,1	1,6	133125 0020	20,25
M 2,2	0,45	45	9	2,8	-	2,1	1,7	133125 0022	22,50
M 2,5	0,45	50	9	2,8	-	2,1	2,1	133125 0025	22,25
M 3	0,5	56	5	3,5	18	2,7	2,5	133125 0030	19,25
M 3,5	0,6	56	6	4,0	20	3,0	2,9	133125 0035	20,25
M 4	0,7	63	7	4,5	21	3,4	3,3	133125 0040	19,25
M 5	0,8	70	8	6,0	25	4,9	4,2	133125 0050	20,25
M 6	1,0	80	10	6,0	30	4,9	5,0	133125 0060	20,25
M 8	1,25	90	13	8,0	35	6,2	6,8	133125 0080	23,50
M 10	1,5	100	15	10,0	39	8,0	8,5	133125 0100	29,50

1128

DIN 376

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	D1 mm	L2 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
M 3	0,5	56	5	2,2	-	-	2,5	133135 0030	20,75
M 4	0,7	63	7	2,8	-	2,1	3,3	133135 0040	21,-
M 5	0,8	70	8	3,5	-	2,7	4,2	133135 0050	22,25
M 6	1,0	80	10	4,5	-	3,4	5,0	133135 0060	22,50
M 8	1,25	90	13	6,0	-	4,9	6,8	133135 0080	24,25
M 10	1,5	100	15	7,0	-	5,5	8,5	133135 0100	29,-
M 12	1,75	110	18	9,0	-	7	10,25	133135 0120	36,25
M 14	2,0	110	20	11,0	-	9	12,0	133135 0140	45,-
M 16	2,0	110	20	12,0	-	9	14,0	133135 0160	52,50
M 18	2,5	125	25	14,0	-	11	15,5	133135 0180	71,50
M 20	2,5	140	25	16,0	-	12,0	17,5	133135 0200	84,-
M 22	2,5	140	25	18,0	-	14,5	19,5	133135 0220	91,50
M 24	3,0	160	30	18,0	-	14,5	21,0	133135 0240	113,-
M 27	3,0	160	30	20,0	-	16,0	24,0	133135 0270	146,-
M 30	3,5	180	35	22,0	-	18,0	26,5	133135 0300	176,-
M 33	3,5	180	35	25,0	-	20	29,5	133135 0330	200,-
M 36	4,0	200	40	28,0	-	22	32,0	133135 0360	234,-

1128

