



S-SFT gépi menetfúró



- metrikus ISO-6H finommenet
- 40°, csavart hornyú
- C forma, 2,5 menetű bevágással
- HSS-E szerszámanyag, vaporizált
- zsákfurathoz



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferfit./mört.az.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		20	13	11	12	12	7		13						15				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
MF 3	0,35	56	4	2,2	-	2,65	133965 0303	27,75
MF 4	0,5	63	5,6	2,8	2,1	3,5	133965 0405	27,75
MF 5	0,5	70	6,4	3,5	2,7	4,5	133965 0505	28,50
MF 6	0,5	80	8	4,5	3,4	5,5	133965 0605	28,50
MF 6	0,75	80	8	4,5	3,4	5,2	133965 0607	27,75
MF 8	0,75	80	10	6	4,9	7,2	133965 0807	29,25
MF 8	1	90	10	6	4,9	7	133965 0810	29,50
MF 9	1	90	10	7	5,5	8	133965 0910	36,25
MF 10	0,75	90	12	7	5,5	9,2	133965 1007	33,50
MF 10	1	90	12	7	5,5	9	133965 1010	32,-
MF 10	1,25	100	12	7	5,5	8,8	133965 1012	32,-
MF 11	1	90	12	8	6,2	10	133965 1110	64,-
MF 12	1	100	14	9	7	11	133965 1210	37,25
MF 12	1,25	100	14	9	7	10,8	133965 1212	37,25
MF 12	1,5	100	14	9	7	10,5	133965 1215	37,25
MF 14	1	100	16	11	9	13	133965 1410	57,-

1128


D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
MF 14	1,25	100	16	11	9	12,8	133965 1412	57,-
MF 14	1,5	100	16	11	9	12,5	133965 1415	48,50
MF 16	1	100	16	12	9	15	133965 1610	59,-
MF 16	1,5	100	16	12	9	14,5	133965 1615	55,50
MF 18	1	110	20	14	11	17	133965 1810	75,50
MF 18	1,5	110	20	14	11	16,5	133965 1815	64,-
MF 20	1	125	20	16	12	19	133965 2010	94,-
MF 20	1,5	125	20	16	12	18,5	133965 2015	80,-
MF 20	2	140	20	16	12	18	133965 2020	75,50
MF 22	1	125	20	18	14,5	21	133965 2210	107,-
MF 22	1,5	125	20	18	14,5	20,5	133965 2215	86,50
MF 22	2	140	20	18	14,5	20	133965 2220	94,-
MF 24	1	140	20	18	14,5	23	133965 2410	127,-
MF 24	1,5	140	24	18	14,5	22,5	133965 2415	108,-
MF 24	2	140	24	18	14,5	22	133965 2420	107,-

1128

S-POT gépi menetfúró



- metrikus ISO-6H finommenet
- egyenes hornyú, forgácsterelő éllel
- B forma, 4 menetű bevágás
- HSS-E szerszámanyag, vaporizált
- átmenő furathoz



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferfit./mört.az.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		20	13	11	12	12	7		13						15				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
MF 3	0,35	56	9	2,2	-	2,65	133975 0303	25,75
MF 4	0,5	63	10	2,8	2,1	3,5	133975 0405	25,75
MF 5	0,5	70	12	3,5	2,7	4,5	133975 0505	26,50
MF 6	0,5	80	14	4,5	3,4	5,5	133975 0605	25,75
MF 6	0,75	80	14	4,5	3,4	5,2	133975 0607	27,50
MF 8	0,75	80	18	6	4,9	7,2	133975 0807	27,50
MF 8	1	90	22	6	4,9	7	133975 0810	29,50
MF 9	1	90	22	7	5,5	8	133975 0910	34,50
MF 10	0,75	90	20	7	5,5	9,2	133975 1007	43,75
MF 10	1	90	20	7	5,5	9	133975 1010	41,50
MF 10	1,25	100	24	7	5,5	8,8	133975 1012	36,25
MF 11	1	90	20	8	6,2	10	133975 1110	61,-
MF 12	1	100	22	9	7	11	133975 1210	34,75
MF 12	1,25	100	22	9	7	10,8	133975 1212	34,75
MF 12	1,5	100	22	9	7	10,5	133975 1215	34,75
MF 14	1	100	22	11	9	13	133975 1410	61,50

1128

D mm	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	D1 mm	C mm	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
MF 14	1,25	100	22	11	9	12,8	133975 1412	61,50
MF 14	1,5	100	22	11	9	12,5	133975 1415	51,50
MF 16	1	100	22	12	9	15	133975 1610	64,50
MF 16	1,5	100	22	12	9	14,5	133975 1615	59,50
MF 18	1	110	25	14	11	17	133975 1810	89,-
MF 18	1,5	110	25	14	11	16,5	133975 1815	74,50
MF 20	1	125	25	16	12	19	133975 2010	90,50
MF 20	1,5	125	25	16	12	18,5	133975 2015	75,50
MF 20	2	140	34	16	12	18	133975 2020	89,-
MF 22	1	125	25	18	14,5	21	133975 2210	121,-
MF 22	1,5	125	25	18	14,5	20,5	133975 2215	95,-
MF 22	2	140	34	18	14,5	20	133975 2220	90,50
MF 24	1	140	28	18	14,5	23	133975 2410	121,-
MF 24	1,5	140	28	18	14,5	22,5	133975 2415	101,-
MF 24	2	140	28	18	14,5	22	133975 2420	121,-

1128