

## ATORN Menetmetsző, egy méretben

M

60°

HSS-E

Werks-

norm

DIN 13

6g


Vap.

i

Vc/tz

402

25 x 9 mm-es  
menetmetszőtartókhoz  
alkalmas



- **Menetmetsző, 25 x 9 mm**
- **a DIN 13 szerinti metrikus ISO menetekhez**
- kétoldali terelőél a jó forgácselvezetéshez
- nagyobb bevágási átmérő, a csapszeg élettörése nem szükséges
- tükrösített menet sima, sorjamentes vágóélekhez
- **Szerszámanyag: HSS-E, vaporizált**
- megnövelt felületi keménység (nitridálási eljárás)
- az egységméret alapján különösen gépi használatra alkalmas

| Alkalmazás | Acél                              |             |              | Rozsdamentes |                 |            | Ötvény |        | Títán-<br>ötvözetek | Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú |          | Alumínium |          | Réz         | Grafit         | Edzett acél |          |          |
|------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------|----------|----------|
|            | ● kiválóan alkalmas<br>○ alkalmas | < 700 N/mm² | < 1000 N/mm² | < 1400 N/mm² | ferrit/martenz. | austenites | duplex | GG/GTS | GGG                 | < 30 HRc                  | ≥ 30 HRc | < 8 % Si  | ≥ 8 % Si | Réz ötvözet | GFK/CFK/Durap. | < 55 HRc    | < 60 HRc | ≥ 60 HRc |

| D<br>mm | Emelkedés<br>mm | D1<br>mm | Magasság<br>mm | N | Cikkszám    | €     |
|---------|-----------------|----------|----------------|---|-------------|-------|
| M 3     | 0,5             | 25       | 9              | 3 | 136105 0030 | 49,60 |
| M 4     | 0,7             | 25       | 9              | 3 | 136105 0040 | 48,—  |
| M 5     | 0,8             | 25       | 9              | 4 | 136105 0050 | 44,60 |
| M 6     | 1,0             | 25       | 9              | 4 | 136105 0060 | 44,60 |
| M 8     | 1,25            | 25       | 9              | 4 | 136105 0080 | 53,40 |
| M 10    | 1,5             | 25       | 9              | 5 | 136105 0100 | 63,30 |
| M 12    | 1,75            | 25       | 9              | 5 | 136105 0120 | 84,50 |

1126



### Készletek

| Tartalom                                          | Cikkszám    | €     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1-1 db menetmetsző, M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 | 136105 0312 | 339,— |

1126

## SARA® Menetmetsző készlet

M

60°

HSS

DIN 22568

DIN 13

6g

i

Vc/tz

402

- **a DIN 13 szerinti metrikus ISO menethez**
- zárt, előhornyolt forma
- óg tűréstartomány
- **szerszámanyag: gyorsacél**
- acéllemez-kazettában

| Alkalmazás | Acél                              |             |              | Rozsdamentes |                 |            | Ötvény |        | Títán-<br>ötvözetek | Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú |          | Alumínium |          | Réz         | Grafit         | Edzett acél |          |          |
|------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------|----------|----------|
|            | ● kiválóan alkalmas<br>○ alkalmas | < 700 N/mm² | < 1000 N/mm² | < 1400 N/mm² | ferrit/martenz. | austenites | duplex | GG/GTS | GGG                 | < 30 HRc                  | ≥ 30 HRc | < 8 % Si  | ≥ 8 % Si | Réz ötvözet | GFK/CFK/Durap. | < 55 HRc    | < 60 HRc | ≥ 60 HRc |

| Tartalom                                                                                  | Cikkszám    | €    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Gyorsacél, 1-1 menetmetsző M 3   M 4   M 5   M 6   M 8   M 10   M 12, menetmetszőtartóval | 139120 0002 | 89,— |

1158



139120 0002