

SARA® Süllyesztőbitek, 90°

HSS

DIN
335C

90°

Z 3

- Sorjázás, leélezés és süllyesztés
- DIN 335, C forma
- Bitszár, meghajtás, DIN 3126
- **C 6,3 forma** csatlakozó hatszög 6,35 mm (1/4")
- 3 vágóél



Alkalmazás	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Títán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Duropl.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
		●	●									●	○	○				

egyesével

D mm	Menet	L mm	Cikkszám	€
6,3	M3	31	150140 0083	12,20
8,3	M4	31	150140 0104	12,20
10,4	M5	34	150140 0124	13,90
12,4	M6	35	150140 0165	15,80
16,5	M8	40	150140 0205	17,10
20,5	M10	41	150141 0001	19,60

1133

Készlet, 8 részes

Tartalom	Cikkszám	€
műanyag dobozban: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm, markolattal, bittartóval és vágópasztával	150130 0001	103,50

1133

