

ATORN Kézi dörzsárak

HSS

DIN
206

H7



Z 4


Z 6

Z 8+

409



- **B forma, H7-es illesztésekhez**
- jobb vágó, a DIN 1420 szerinti gyártási tűréssel
- csavart hornyú, hosszú bevágással az élhossz 1/4-én
- páros fogszám eltérő fogtávolsággal a furat rezgésmentes dörzsárazása érdekében
- hengszár és négyszög
- **szerszámanyag: gyorsacél**
- átmenő furatok dörzsárazásához



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Títán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durrop.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC

D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	C mm	Z	Cikkszám	€
1,5	1,5	20	41	1,12	4	160101 0015	35,50
2	2,0	25	50	1,6	4	160101 0020	35,50
2,5	2,5	29	58	2	4	160101 0025	35,50
3	3,0	31	62	2,4	6	160101 0030	31,60
3,5	3,5	35	71	2,7	6	160101 0035	35,50
4	4,0	38	76	3	6	160101 0040	30,60
4,5	4,5	41	81	3,4	6	160101 0045	35,50
5	5,0	44	87	3,8	6	160101 0050	32,90
5,5	5,5	47	93	4,50	6	160101 0055	36,—
6	6,0	47	93	4,9	6	160101 0060	32,90
7	7,0	54	107	5,5	6	160101 0070	34,—
8	8,0	58	115	6,2	6	160101 0080	35,50
9	9,0	62	124	7	6	160101 0090	41,50
10	10,0	66	133	8	6	160101 0100	41,90
11	11,0	71	142	9	8	160101 0110	48,80
12	12,0	76	152	9	8	160101 0120	53,90
13	13,0	76	152	10	8	160101 0130	74,30
14	14,0	81	163	11	8	160101 0140	81,80

1134

D mm	D1 mm	L1 mm	L mm	C mm	Z	Cikkszám	€
15	15,0	81	163	12	8	160101 0150	90,40
16	16,0	87	175	12	8	160101 0160	94,10
17,0	17,0	87	175	12,50	8	160101 0170	103,50
18	18,0	93	188	14,5	8	160101 0180	106,50
19,0	19,0	93	188	14,00	8	160101 0190	118,50
20	20,0	100	201	16	10	160101 0200	118,50
22	22,0	107	215	18	10	160101 0220	126,50
24	24,0	115	231	18	10	160101 0240	151,—
25	25,0	115	231	20	10	160101 0250	156,—
26,0	26,0	115	231	20,00	10	160101 0260	161,—
28,0	28,0	124	247	22,40	10	160101 0280	232,—
30	30,0	124	247	24	10	160101 0300	232,—
32	32,0	133	265	24	12	160101 0320	238,—
34,0	34,0	142	284	28,00	12	160101 0340	292,—
35	35,0	142	284	29	12	160101 0350	292,—
36,0	36,0	142	284	28,00	12	160101 0360	309,—
38,0	38,0	152	305	31,50	12	160101 0380	350,—
40	40,0	152	305	32	12	160101 0400	355,—

1134