

SARA® Szármaró



- aláköszörüléssel
- a DIN 6535-HA szerinti hengeres szár a DIN 6535-HB szerinti menesztőfelülettel
- kiváló forgácselvezetés a polírozott felületnek köszönhetően
- szerszámanyag: ultra finomszemcsés tömör keménység, TiAlN-Ultra-bevonat

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	< 700 N/mm²	Acél < 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	Rozsdamentes ferrit./martenz.	ausztenites	duplex	Öntvény GG/GTS	GGG	Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú < 30 HRc	≥ 30 HRc	Alumínium < 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	Grafit GFK/CFK/Durap.	Edzett acél < 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
		110	90	70	58	55	45	115	100	50	45	35	350	250	120				

Vágási sebesség Vc m/min.



A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

Standard kivitel

- sima szárral
- Ø6 mm-es átmérőtől, a DIN 6535 HB szerinti menesztőfelülettel

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D1 mm	D3 mm	Z	Előtolás fz acél < 1400 N/mm² mm/fog	Előtolás fz acél < 1400 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
2,0	8	-	32	2,0	-	4	0,0056	0,007	254054 0020	30,30
3,0	12	-	38	3,0	-	4	0,012	0,015	254054 0030	32,50
4,0	12	-	40	4,0	-	4	0,012	0,015	254054 0040	34,90
5,0	15	20	50	5,0	4,8	4	0,024	0,03	254054 0050	37,10
6,0	16	20	58	6,0	5,8	4	0,024	0,03	254054 0060	51,10
8,0	22	32	70	8,0	7,7	4	0,024	0,03	254054 0080	55,80
10,0	25	31	73	10,0	9,6	4	0,032	0,04	254054 0100	83,20
12,0	28	37	84	12,0	11,6	4	0,032	0,04	254054 0120	121,-
16,0	35	43	93	16,0	15,5	4	0,04	0,05	254054 0160	195,-
20,0	40	52	104	20,0	19,5	4	0,048	0,06	254054 0200	289,-

2145




extra hosszú, aláköszörülés nélkül

- menesztőfelület nélkül

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtolás fz acél < 1400 N/mm² mm/fog	Előtolás fz acél < 1400 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
3,0	30	60	3,0	4	0,012	0,015	254056 0030	37,10
4,0	30	75	4,0	4	0,012	0,015	254056 0040	39,70
5,0	35	75	5,0	4	0,024	0,03	254056 0050	44,10
6,0	40	100	6,0	4	0,024	0,03	254056 0060	69,90
8,0	40	100	8,0	4	0,024	0,03	254056 0080	88,20
10,0	40	100	10,0	4	0,032	0,04	254056 0100	135,-
12,0	45	100	12,0	4	0,032	0,04	254056 0120	227,-
14,0	45	100	14,0	4	0,04	0,05	254056 0140	270,-
16,0	75	150	16,0	4	0,04	0,05	254056 0160	375,-

2145



Több mint 200 000 szerszámot kínálunk online!
Regisztráljon most online!

www.saratools.com

