



SARA Szármaró



- extra hosszú kivitel
- szerszámanyag: ultra finomszemcsés, tömör keménység, TiAlN-bevonat

55HRC-ig



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél												
				< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc										
																															
				150	130	120	80	90		190	180								45	45											
Vágási sebesség Vc m/min.																						A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!									

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
6,0	26	70	6,0	6	0,030	254109 0060	45,30
8,0	36	90	8,0	6	0,040	254109 0080	59,60
10,0	46	100	10,0	6	0,060	254109 0100	93,60
12,0	56	110	12,0	6	0,060	254109 0120	131,50
16,0	66	130	16,0	6	0,080	254109 0160	229,-
20,0	76	140	20,0	6	0,100	254109 0200	360,-


2148



SARA Basic-Line szármaró



- 6/8 vágóél, hosszú, 45°, jobbra vágó
- excentrikus hátracsúszolás
- Szerszámanyag: tömör keménység finomszemcsés



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél			
		< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
																			
		150	140	130													70	60	
Válasítható sebesség Vc m/min					A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapothoz kell igazítani!														

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
6,0	13	57	6,0	6	0,06	254012 0060	22,80
8,0	19	63	8,0	6	0,08	254012 0080	28,-
10,0	22	72	10,0	6	0,10	254012 0100	42,70
12,0	26	83	12,0	6	0,12	254012 0120	57,40
16,0	32	92	16,0	6	0,16	254012 0160	92,50
20,0	38	104	20,0	8	0,20	254012 0200	139,-

2148



Differenciált
árak az online
Shopban

Több mint 200 000 szerszámot kínálunk online!
Regisztráljon most online!

www.saratools.com

