


SARA® Basic-Line nagyoló maró



- 3–6 vágóél, hosszú, 20°, jobbra vágó
- excentrikus hátracsúszolás
- Szerszámanyag: tömör keménységű finomszemcsés



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
		150	110	90	85			150	100								70		

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
4,0	11	57	6,0	3	0,013	0,015	254022 0040	30,10
5,0	13	57	6,0	4	0,021	0,025	254022 0050	30,10
6,0	16	57	6,0	4	0,021	0,025	254022 0060	30,10
8,0	16	63	8,0	4	0,027	0,032	254022 0080	34,60
10,0	22	72	10,0	4	0,044	0,052	254022 0100	52,60
12,0	26	83	12,0	4	0,044	0,052	254022 0120	66,60
16,0	32	92	16,0	5	0,059	0,070	254022 0160	109,50
20,0	38	104	20,0	6	0,071	0,084	254022 0200	174,50

2148




Differenciált
árak az online
Shopban

SARA® Basic-Line nagyoló maró



- 3–6 vágóél, hosszú, 20°, jobbra vágó
- aláköszörüléssel
- excentrikus hátracsúszolás
- Szerszámanyag: tömör keménységű finomszemcsés



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
		150	110	90	85			150	100								70		

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	Z	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
4	11	21	57	3,7	6	3	0,013	0,015	254025 0040	32,90
5	13	21	57	4,6	6	4	0,021	0,025	254025 0050	32,90
6	16	21	57	5,5	6	4	0,021	0,025	254025 0060	32,90
8	16	27	63	7,4	8	4	0,027	0,032	254025 0080	38,90
10	22	32	72	9,2	10	4	0,044	0,052	254025 0100	56,80
12	26	38	83	11	12	4	0,044	0,052	254025 0120	70,60
16	32	44	92	15	16	5	0,059	0,070	254025 0160	113,50
20	38	54	104	19	20	6	0,071	0,084	254025 0200	180,—

2148

