



SARA® Basic-Line rádiuszmaró



- 2 vágóél, hosszú, 30°, jobbra vágó
- excentrikus hátracsírozás
- Szerszámanyag: tömör keménység finomszemcsés




Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		●	●	●				●	●				●	●	●				
		130	90	65				110	80				300	210	250				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtölés fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
3,0	7	57	6,0	2	0,011	250515 0030	19,60
4,0	8	57	6,0	2	0,035	250515 0040	19,60
5,0	10	57	6,0	2	0,035	250515 0050	19,60
6,0	10	57	6,0	2	0,045	250515 0060	19,60
8,0	16	63	8,0	2	0,055	250515 0080	34,20
10,0	19	72	10,0	2	0,065	250515 0100	53,80
12,0	22	83	12,0	2	0,065	250515 0120	67,30
16,0	26	92	16,0	2	0,090	250515 0160	109,—
20,0	32	104	20,0	2	0,120	250515 0200	163,50

2148



Differenciált
árak az online
Shopban




SARA® Rádiuszmaró



- hosszú és extra hosszú kivitel
- szerszámanyag: ultra finomszemcsés, tömör keménység, TiAlN-bevonat

60 HRC-ig



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
254011....		●	●	●	○	○		●	●								●	●	
		160	135	120	80	80		200	180								70	55	
254112....		●	●	●	○	○		●	●								●	●	
		135	115	110	63	63		180	150								60	45	

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

hosszú

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtölés fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
1,0	2,5	50	4,0	2	0,082	254011 0010	44,10
1,5	4	50	4,0	2	0,082	254011 0015	44,10
2,0	5	50	6,0	2	0,082	254011 0020	40,70
3,0	8	60	6,0	2	0,081	254011 0030	40,70
4,0	8	70	6,0	2	0,081	254011 0040	44,10
5,0	10	80	6,0	2	0,078	254011 0050	46,—
6,0	12	90	6,0	2	0,078	254011 0060	48,20
7,0	14	90	8,0	2	0,078	254011 0070	75,50
8,0	14	100	8,0	2	0,066	254011 0080	75,50
10,0	18	100	10,0	2	0,066	254011 0100	120,50
12,0	22	110	12,0	2	0,074	254011 0120	155,—
16,0	30	140	16,0	2	0,081	254011 0160	263,—
20,0	38	160	20,0	2	0,089	254011 0200	415,—

2109

