



SARA Tóruszmaró



- váltakozó emelkedési szög a rezgésszegény maráshoz
- száraz megmunkálásra is alkalmas



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si		Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc		
																					
	125	110	65	45	45		115	85									50	35			
				Választási sebesség Vc m/min						A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állóhatóságához kell igazítani!											

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D	L1	L2	L	D3	D1	R	Z	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
4,0	11	21	57	3,7	6	0,25	4	0,013	0,015	254139 0402	41,40
4,0	11	21	57	3,7	6	0,50	4	0,013	0,015	254139 0405	41,40
4,0	11	21	57	3,7	6	1,00	4	0,013	0,015	254139 0410	41,40
5,0	13	21	57	4,7	6	0,50	4	0,021	0,025	254139 0505	41,40
5,0	13	21	57	4,7	6	1,00	4	0,021	0,025	254139 0510	41,40
5,0	13	21	57	4,7	6	1,50	4	0,021	0,025	254139 0515	41,40
6,0	13	21	57	5,5	6	0,50	4	0,021	0,025	254139 0605	41,40
6,0	13	21	57	5,5	6	1,00	4	0,021	0,025	254139 0610	41,40
6,0	13	21	57	5,5	6	1,50	4	0,021	0,025	254139 0615	41,40
6,0	13	21	57	5,5	6	2,00	4	0,021	0,025	254139 0620	41,40
8,0	19	27	63	7,5	8	0,50	4	0,027	0,032	254139 0805	56,60
8,0	19	27	63	7,5	8	1,00	4	0,027	0,032	254139 0810	56,60
8,0	19	27	63	7,5	8	1,50	4	0,027	0,032	254139 0815	56,60
8,0	19	27	63	7,5	8	2,00	4	0,027	0,032	254139 0820	56,60
10,0	22	32	72	9,5	10	0,50	4	0,044	0,052	254139 1005	82,70
10,0	22	32	72	9,5	10	1,00	4	0,044	0,052	254139 1010	82,70
10,0	22	32	72	9,5	10	1,50	4	0,044	0,052	254139 1015	82,70
10,0	22	32	72	9,5	10	2,00	4	0,044	0,052	254139 1020	82,70
12,0	26	38	83	11	12	0,50	4	0,044	0,052	254139 1205	104,—
12,0	26	38	83	11	12	1,00	4	0,044	0,052	254139 1210	104,—
12,0	26	38	83	11	12	1,50	4	0,044	0,052	254139 1215	104,—
12,0	26	38	83	11	12	2,00	4	0,044	0,052	254139 1220	104,—
16,0	32	44	92	15	16	1,00	4	0,059	0,07	254139 1610	181,50
16,0	32	44	92	15	16	1,50	4	0,059	0,07	254139 1615	181,50
16,0	32	44	92	15	16	2,00	4	0,059	0,07	254139 1620	181,50
16,0	32	44	92	15	16	2,50	4	0,059	0,07	254139 1625	181,50
18,0	32	44	92	17	18	1,50	4	0,071	0,084	254139 1815	251,—
18,0	32	44	92	17	18	2,50	4	0,071	0,084	254139 1825	251,—
20,0	38	54	104	19	20	1,00	4	0,071	0,084	254139 2010	277,—
20,0	38	54	104	19	20	1,50	4	0,071	0,084	254139 2015	277,—
20,0	38	54	104	19	20	2,00	4	0,071	0,084	254139 2020	277,—
20,0	38	54	104	19	20	2,50	4	0,071	0,084	254139 2025	277,—
20,0	38	54	104	19	20	3,00	4	0,071	0,084	254139 2030	277,—
20,0	38	54	104	19	20	4,00	4	0,071	0,084	254139 2040	277,—
20,0	38	54	104	19	20	5,00	4	0,071	0,084	254139 2050	277,—



2156