

ATORN Ultra-MS mini tóruszmaró

VHM

Typ

VA




Z 2

AlCrN



493

• alákösörüléssel



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG			< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		100	100	100	35	35	70	100	100	70	70	70						

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtoldás fz Rozsdamentes ausztenites mm/fog	Előtoldás fz Rozsdamentes ausztenites mm/fog	Cikkszám	€
0,5	0,7	2,0	50	0,45	4	0,05	2	0,002	0,001	256012 0011	56,—
0,5	0,7	4	50	0,45	4	0,05	2	0,002	0,001	256012 0012	56,—
0,5	0,7	6,0	50	0,45	4	0,05	2	0,002	0,001	256012 0013	52,70
0,5	0,7	8,0	50	0,45	4	0,05	2	0,002	0,001	256012 0014	52,70
0,8	1,2	4	50	0,75	4	0,10	2	0,004	0,003	256012 0018	51,30
0,8	1,2	6,0	50	0,75	4	0,10	2	0,004	0,003	256012 0019	51,30
0,8	1,2	8,0	50	0,75	4	0,10	2	0,004	0,003	256012 0020	51,30
0,8	1,2	10,0	50	0,75	4	0,10	2	0,004	0,003	256012 0021	53,—
0,8	1,2	12,0	50	0,75	4	0,10	2	0,004	0,003	256012 0022	53,—
1	1,5	6,0	50	0,95	4	0,10	2	0,005	0,004	256012 0023	38,60
1	1,5	8,0	50	0,95	4	0,10	2	0,005	0,004	256012 0024	38,60
1	1,5	10,0	50	0,95	4	0,10	2	0,005	0,004	256012 0025	38,60
1	1,5	12,0	50	0,95	4	0,10	2	0,005	0,004	256012 0026	39,90
1	1,5	16,0	50	0,95	4	0,10	2	0,005	0,004	256012 0027	39,90
1,2	1,8	6,0	50	1,15	4	0,10	2	0,006	0,005	256012 0028	38,60
1,2	1,8	8,0	50	1,15	4	0,10	2	0,006	0,005	256012 0029	38,60
1,2	1,8	10,0	50	1,15	4	0,10	2	0,006	0,005	256012 0030	38,60
1,2	1,8	12,0	50	1,15	4	0,10	2	0,006	0,005	256012 0031	38,60
1,5	2,3	6,0	50	1,45	4	0,20	2	0,007	0,006	256012 0032	38,60
1,5	2,3	8,0	50	1,45	4	0,20	2	0,007	0,006	256012 0033	38,60
1,5	2,3	10,0	50	1,45	4	0,20	2	0,007	0,006	256012 0034	38,60
1,5	2,3	12,0	50	1,45	4	0,20	2	0,007	0,006	256012 0035	38,60
1,5	2,3	16,0	50	1,45	4	0,20	2	0,007	0,006	256012 0036	39,90
1,5	2,3	20,0	60	1,45	4	0,20	2	0,007	0,006	256012 0037	39,90
2	3	6,0	50	1,95	4	0,20	2	0,010	0,008	256012 0038	38,60
2	3	8,0	50	1,95	4	0,20	2	0,010	0,008	256012 0039	38,60
2	3	10,0	50	1,95	4	0,20	2	0,010	0,008	256012 0040	38,60
2	3	12,0	50	1,95	4	0,20	2	0,010	0,008	256012 0041	38,60
2	3	16,0	50	1,95	4	0,20	2	0,010	0,008	256012 0042	39,90
2	3	20,0	60	1,95	4	0,20	2	0,010	0,008	256012 0043	41,50
2	3	25,0	75	1,95	4	0,20	2	0,010	0,008	256012 0044	42,70
2,5	3,7	8,0	50	2,4	4	0,30	2	0,013	0,010	256012 0046	38,60
2,5	3,7	10,0	50	2,4	4	0,30	2	0,013	0,010	256012 0047	38,60
2,5	3,7	12,0	50	2,4	4	0,30	2	0,013	0,010	256012 0048	38,60
2,5	3,7	16,0	50	2,4	4	0,30	2	0,013	0,010	256012 0049	39,90
2,5	3,7	20,0	60	2,4	4	0,30	2	0,013	0,010	256012 0050	44,20
2,5	3,7	25,0	60	2,4	4	0,30	2	0,013	0,010	256012 0051	45,60
3	4,5	8,0	50	2,85	6	0,30	2	0,015	0,012	256012 0053	54,60
3	4,5	10,0	50	2,85	6	0,30	2	0,015	0,012	256012 0054	54,60
3	4,5	12,0	50	2,85	6	0,30	2	0,015	0,012	256012 0055	54,60
3	4,5	16,0	60	2,85	6	0,30	2	0,015	0,012	256012 0056	54,60
3	4,5	20,0	60	2,85	6	0,30	2	0,015	0,012	256012 0057	54,60
3	4,5	25,0	75	2,85	6	0,30	2	0,015	0,012	256012 0058	57,50
4	4,5	20,0	60	3,85	6	0,40	2	0,021	0,016	256012 0061	54,60
4	4,5	25,0	75	3,85	6	0,40	2	0,021	0,016	256012 0062	57,50
4	4,5	30,0	75	3,85	6	0,40	2	0,021	0,016	256012 0063	57,50
4	4,5	40,0	75	3,85	6	0,40	2	0,021	0,016	256012 0064	59,—

2153



ISO M

