

ATORN Ultra-MS mini rádiuszmaró

VHM

Typ

VA




Z 2

AlCrN



764

- aláköszörüléssel



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél	
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	≥ 60 HRC
		45	40		35	30	70	104		45	45	40					

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!



D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtölös fz Rozsdamentes ausztenites mm/fog	Előtölös fz Rozsdamentes ausztenites mm/fog	Cikkszám	€
0,5	0,4	2,0	50	0,45	4	0,25	2	0,003	0,002	256013 0012	59,-
0,5	0,4	4,0	50	0,45	4	0,25	2	0,003	0,002	256013 0014	59,-
0,5	0,4	6,0	50	0,45	4	0,25	2	0,003	0,002	256013 0016	59,-
0,5	0,4	8,0	50	0,45	4	0,25	2	0,003	0,002	256013 0017	59,-
0,8	0,6	2,0	50	0,75	4	0,40	2	0,003	0,002	256013 0024	56,-
0,8	0,6	4,0	50	0,75	4	0,4	2	0,004	0,003	256013 0025	56,-
0,8	0,6	6,0	50	0,75	4	0,4	2	0,004	0,003	256013 0027	56,-
0,8	0,6	8,0	50	0,75	4	0,4	2	0,004	0,003	256013 0028	56,-
0,8	0,6	10,0	50	0,75	4	0,40	2	0,004	0,003	256013 0029	56,-
1	0,8	3,0	50	0,95	4	0,5	2	0,005	0,004	256013 0030	41,50
1	0,8	4,0	50	0,95	4	0,5	2	0,005	0,004	256013 0031	41,50
1	0,8	6,0	50	0,95	4	0,5	2	0,005	0,004	256013 0033	41,50
1	0,8	8,0	50	0,95	4	0,5	2	0,005	0,004	256013 0034	41,50
1	0,8	10,0	50	0,95	4	0,5	2	0,005	0,004	256013 0035	42,70
1	0,8	12,0	50	0,95	4	0,5	2	0,005	0,004	256013 0036	42,70
1	0,8	20,0	50	0,95	4	0,5	2	0,005	0,004	256013 0037	44,20
1,5	1,2	8,0	50	1,45	4	0,75	2	0,007	0,006	256013 0042	41,50
1,5	1,2	12,0	50	1,45	4	0,75	2	0,007	0,006	256013 0043	41,50
1,5	1,2	16,0	50	1,45	4	0,75	2	0,007	0,006	256013 0044	42,70
2	1,6	6,0	50	1,95	4	1	2	0,010	0,008	256013 0045	41,50
2	1,6	8,0	50	1,95	4	1	2	0,010	0,008	256013 0046	41,50
2	1,6	10,0	50	1,95	4	1	2	0,010	0,008	256013 0047	41,50
2	1,6	12,0	50	1,95	4	1	2	0,010	0,008	256013 0048	41,50
2	1,6	16,0	50	1,95	4	1	2	0,010	0,008	256013 0049	42,70
2	1,6	20,0	60	1,95	4	1	2	0,010	0,008	256013 0050	47,60
2	1,6	25,0	75	1,95	4	1	2	0,010	0,008	256013 0051	51,30
3	2,4	8,0	50	2,85	6	1,5	2	0,015	0,012	256013 0053	61,60
3	2,4	10,0	50	2,85	6	1,5	2	0,015	0,012	256013 0054	61,60
3	2,4	16,0	60	2,85	6	1,5	2	0,015	0,012	256013 0055	61,60
3	2,4	20,0	60	2,85	6	1,5	2	0,015	0,012	256013 0056	61,60
3	2,4	25,0	75	2,85	6	1,5	2	0,015	0,012	256013 0057	65,10
3	2,4	30,0	75	2,85	6	1,5	2	0,015	0,012	256013 0058	65,10
4	3,2	10,0	50	3,85	6	2	2	0,021	0,016	256013 0059	61,60
4	3,2	16,0	60	3,85	6	2	2	0,021	0,016	256013 0060	61,60
4	3,2	20,0	60	3,85	6	2	2	0,021	0,016	256013 0061	61,60
4	3,2	25,0	75	3,85	6	2	2	0,021	0,016	256013 0062	68,90
4	3,2	30,0	75	3,85	6	2	2	0,021	0,016	256013 0063	68,90
4	3,2	35,0	75	3,85	6	2	2	0,021	0,016	256013 0064	70,40
4	3,2	40,0	100	3,85	6	2	2	0,021	0,016	256013 0065	72,80
4	3,2	50,0	100	3,85	6	2	2	0,021	0,016	256013 0066	75,40

2153

ISO M

