

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtolás fz grafit mm/fog	Előtolás fz grafit mm/fog	Cikkszám	€
3,00	3,00	20	65	2,90	6,00	1,5	2	0,02	0,03	258006 0068	132,—
4,00	4,00	20	65	3,90	6,00	2	2	0,03	0,04	258006 0070	144,50
4,00	4,00	30	75	3,90	6,00	2	2	0,03	0,04	258006 0071	147,—
4,00	4,00	40	90	3,90	6,00	2	2	0,03	0,04	258006 0072	150,50
5,00	5,00	20	65	4,90	6,00	2,5	2	0,045	0,06	258006 0073	147,—
5,00	5,00	30	75	4,90	6,00	2,5	2	0,045	0,06	258006 0074	150,50
5,00	5,00	40	90	4,90	6,00	2,5	2	0,045	0,06	258006 0075	150,50
5,00	5,00	50	90	4,90	6,00	2,5	2	0,045	0,06	258006 0076	150,50
6,00	6,00	30	75	5,90	6,00	3	2	0,045	0,06	258006 0098	152,50
6,00	6,00	40	90	5,90	6,00	3	2	0,045	0,06	258006 0099	160,—
6,00	6,00	50	90	5,90	6,00	3	2	0,045	0,06	258006 0100	160,—
6,00	6,00	60	100	5,90	6,00	3	2	0,045	0,06	258006 0101	160,—
8,00	8,00	30	80	7,80	8,00	4	2	0,06	0,08	258006 0102	216,—
8,00	8,00	60	100	7,80	8,00	4	2	0,06	0,08	258006 0103	221,—
10,00	10,00	30	80	9,80	10,00	5	2	0,08	0,1	258006 0104	259,—
10,00	10,00	60	100	9,80	10,00	5	2	0,08	0,1	258006 0105	259,—
12,00	12,00	30	83	11,80	12,00	6	2	0,1	0,12	258006 0106	321,—
12,00	12,00	60	100	11,80	12,00	6	2	0,1	0,12	258006 0107	350,—


2154

SARA® DIA+ tóruszmaró



- kristályos gyémántbevonat
- grafit, GFK és CFK biztonságos megmunkálásához
- aláköszörüléssel

rétegvastagság:
6+2 µm



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Títán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
																200			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

rövid

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtolás fz grafit mm/fog	Előtolás fz grafit mm/fog	Cikkszám	€
3,00	6,00	14	50	2,70	3,00	0,3	4	0,02	0,03	258013 0001	76,80
3,00	6,00	14	50	2,70	3,00	0,5	4	0,02	0,03	258013 0002	76,80
4,00	8,00	16	50	3,70	4,00	0,4	4	0,03	0,04	258013 0004	81,70
4,00	8,00	16	50	3,70	4,00	0,5	4	0,03	0,04	258013 0005	81,70
4,00	8,00	16	50	3,70	4,00	1	4	0,03	0,04	258013 0006	81,70
5,00	10,00	18	54	4,60	5,00	0,5	4	0,045	0,06	258013 0007	95,30
6,00	13,00	21	57	5,50	6,00	0,5	4	0,045	0,06	258013 0009	114,—
8,00	15,00	27	63	7,40	8,00	0,5	4	0,06	0,08	258013 0012	157,50
8,00	15,00	27	63	7,40	8,00	1	4	0,06	0,08	258013 0013	157,50
10,00	18,00	32	72	9,20	10,00	0,5	4	0,08	0,1	258013 0016	199,—
10,00	18,00	32	72	9,20	10,00	1	4	0,08	0,1	258013 0017	199,—
12,00	26,00	38	83	11,00	12,00	0,5	4	0,1	0,12	258013 0020	234,—

2154

