


## ATORN RockTec 65 mini szármaró



- rövid, stabil kivitel, max. **65HRC** keménységű szerszámacélok megmunkálására
- megmunkálási tolerancia:  $\varnothing 0,1-0,7$ mm-es átmérőnél =  $0/-0,012$ mm,  $\varnothing 0,8-0,9$ mm-es átmérőnél =  $0/-0,020$ mm
- **ultra finomszemcsés tömör keménységű szerszámanyag**
- homlokszög  $-5^{\circ} \sim -7^{\circ}$



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas		Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél			
	< 700 N/mm <sup>2</sup>	< 1000 N/mm <sup>2</sup>	< 1400 N/mm <sup>2</sup>	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC			
			80								50	50	40					70	70	60

Vágási sebesség Vc m/min. A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtöltés fz acél < 1000 N/mm <sup>2</sup> mm/fog	Cikkszám	€
0,1	0,2	40	4	2	0,002	257002 0001	34,20
0,2	0,4	40	4	2	0,002	257002 0002	34,20
0,3	0,6	40	4	2	0,002	257002 0003	34,20
0,4	0,8	40	4	2	0,002	257002 0004	34,20
0,5	1,2	40	4	2	0,002	257002 0005	34,20
0,6	1,4	40	4	2	0,002	257002 0006	34,20
0,7	1,6	40	4	2	0,002	257002 0007	34,20
0,8	1,6	40	4	2	0,002	257002 0008	34,20
0,9	1,8	40	4	2	0,006	257002 0009	34,20

2146

**EGYSZERŰEN** ÁTSZELNI EURÓPÁT.  
**MINDEZT 24 ÓRA ALATT**  
**24 ÓRÁS SZÁLLÍTÁS EURÓPA-SZERTE**

THAT'S POWER TO PRODUCE

**SARATOOLS.com**

**POWER TO PRODUCE**

A BRAND OF SARTORIUS WERKZEUGE