


ATORN RockTec 65 tóruszmaró



- **aláköszörüléssel**
- szerszámacélok megmunkálására, **max. 65HRC-ig**
- Rádiuszűrés: 0/-0,01 mm
- **ultra finomszemcsés tömör keményfém szerszámanyag**
- homlokszög -6°~-10°



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
	257018....			○ 180						○ 275	○ 275	○ 275					● 130	● 130	● 100
	257020....			○ 230						○ 230	○ 230	○ 230					● 115	● 115	● 85
	257022....			○ 130						○ 150	○ 150	○ 150					● 95	● 95	● 65
Vágási sebesség Vc m/min																			
A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!																			

Standard

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtölés fz edzett acél ≥ 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
3	4	14	60	2,8	6	0,3	4	0,015	257018 0001	44,90
3	4	14	60	2,8	6	0,5	4	0,015	257018 0002	44,90
4	5	16	60	3,7	6	0,3	4	0,015	257018 0003	48,90
4	5	16	60	3,7	6	0,5	4	0,015	257018 0004	48,90
5	6	18	60	4,6	6	0,3	4	0,025	257018 0005	48,90
5	6	18	60	4,6	6	0,5	4	0,025	257018 0006	48,90
6	7	20	60	5,5	6	0,5	4	0,025	257018 0007	57,10
6	7	20	60	5,5	6	1,0	4	0,025	257018 0008	57,10
8	9	26	64	7,4	8	0,5	4	0,05	257018 0009	79,50
8	9	26	64	7,4	8	1,0	4	0,05	257018 0010	79,50
10	11	31	70	9,2	10	1,0	4	0,05	257018 0011	102,—
10	11	31	70	9,2	10	2,0	4	0,05	257018 0012	102,—
12	13	37	75	11	12	1,0	4	0,06	257018 0013	138,50
12	13	37	75	11	12	2,0	4	0,06	257018 0014	138,50
16	17	43	90	15	16	1,0	4	0,07	257018 0015	234,—
16	17	43	90	15	16	2,0	4	0,07	257018 0016	234,—

2146

hosszú

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtölés fz edzett acél ≥ 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
3	5	30	75	2,8	6	0,3	4	0,015	257020 0001	58,70
3	5	30	75	2,8	6	0,5	4	0,015	257020 0002	58,70
4	8	32	75	3,7	6	0,3	4	0,015	257020 0003	58,70
4	8	32	75	3,7	6	0,5	4	0,015	257020 0004	58,70
5	9	32	75	4,6	6	0,3	4	0,025	257020 0005	58,70
5	9	32	75	4,6	6	0,5	4	0,025	257020 0006	58,70
6	10	40	75	5,5	6	0,5	4	0,025	257020 0007	64,10
6	10	40	75	5,5	6	1,0	4	0,025	257020 0008	64,10
8	12	40	75	7,4	8	0,5	4	0,05	257020 0009	84,60
8	12	40	75	7,4	8	1,0	4	0,05	257020 0010	84,60
10	14	60	100	9,2	10	1,0	4	0,05	257020 0011	117,—
10	14	60	100	9,2	10	2,0	4	0,05	257020 0012	117,—
12	16	60	100	11	12	1,0	4	0,06	257020 0013	142,50
12	16	60	100	11	12	2,0	4	0,06	257020 0014	142,50
16	22	85	125	15	16	1,0	4	0,07	257020 0015	282,—
16	22	85	125	15	16	2,0	4	0,07	257020 0016	282,—

2146