


ATORN RockTec 65 mini rádiuszmáró



- **aláköszörüléssel**
- hosszú nyakú kivitel, szerszámanyagok megmunkálása, **max. 65HRC-ig**
- megmunkálási tolerancia: Ø0,1-0,7mm-es átmérőnél = 0/- 0,012mm, Ø0,8-3,0mm-es átmérőnél = 0/- 0,020mm
- Rádiusztűrés: 0/-0,01 mm
- **ultra finomszemcsés tömör keménység szerszámanyag**
- homlokszög -5°

ISO H



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferfit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
				80						65	50	50				70	70	60

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!



D mm	R mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	Z	Előtolás fz edzett acél ≥ 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
0,2	0,1	0,2	0,5	50	0,15	4	2	0,0025	257034 0001	71,20
0,2	0,1	0,2	1	50	0,15	4	2	0,0025	257034 0002	71,20
0,2	0,1	0,2	1,5	50	0,15	4	2	0,0025	257034 0003	71,20
0,3	0,15	0,3	1	50	0,25	4	2	0,0025	257034 0004	68,70
0,3	0,15	0,3	2	50	0,25	4	2	0,0025	257034 0005	68,70
0,3	0,15	0,3	3	50	0,25	4	2	0,0025	257034 0006	68,70
0,4	0,2	0,4	1	50	0,35	4	2	0,003	257034 0007	63,80
0,4	0,2	0,4	2	50	0,35	4	2	0,003	257034 0008	63,80
0,4	0,2	0,4	3	50	0,35	4	2	0,003	257034 0009	63,80
0,4	0,2	0,4	4	50	0,35	4	2	0,003	257034 0010	63,80
0,4	0,2	0,4	5	50	0,35	4	2	0,003	257034 0011	63,80
0,5	0,25	0,4	2	50	0,45	4	2	0,003	257034 0012	60,50
0,5	0,25	0,4	3	50	0,45	4	2	0,003	257034 0013	60,50
0,5	0,25	0,4	4	50	0,45	4	2	0,003	257034 0014	60,50
0,5	0,25	0,4	5	50	0,45	4	2	0,003	257034 0015	60,50
0,5	0,25	0,4	6	50	0,45	4	2	0,003	257034 0016	60,50
0,5	0,25	0,4	8	50	0,45	4	2	0,003	257034 0017	60,50
0,6	0,3	0,5	2	50	0,55	4	2	0,003	257034 0018	57,50
0,6	0,3	0,5	3	50	0,55	4	2	0,003	257034 0019	57,50
0,6	0,3	0,5	4	50	0,55	4	2	0,003	257034 0020	57,50
0,6	0,3	0,5	5	50	0,55	4	2	0,003	257034 0021	57,50
0,6	0,3	0,5	6	50	0,55	4	2	0,003	257034 0022	57,50
0,6	0,3	0,5	8	50	0,55	4	2	0,003	257034 0023	57,50
0,8	0,4	0,6	2	50	0,75	4	2	0,003	257034 0024	57,50
0,8	0,4	0,6	4	50	0,75	4	2	0,003	257034 0025	57,50
0,8	0,4	0,6	5	50	0,75	4	2	0,003	257034 0026	57,50
0,8	0,4	0,6	6	50	0,75	4	2	0,003	257034 0027	57,50

2146

D mm	R mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	Z	Előtolás fz edzett acél ≥ 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
0,8	0,4	0,6	7	50	0,75	4	2	0,003	257034 0028	57,50
0,8	0,4	0,6	8	50	0,75	4	2	0,003	257034 0029	57,50
0,8	0,4	0,6	10	50	0,75	4	2	0,003	257034 0030	57,50
1	0,5	0,8	3	50	0,95	4	2	0,0065	257034 0031	42,60
1	0,5	0,8	6	50	0,95	4	2	0,0065	257034 0032	42,60
1	0,5	0,8	8	50	0,95	4	2	0,0065	257034 0033	42,60
1	0,5	0,8	10	50	0,95	4	2	0,0065	257034 0034	43,70
1	0,5	0,8	12	50	0,95	4	2	0,0065	257034 0035	44,10
1	0,5	0,8	16	50	0,95	4	2	0,0065	257034 0036	45,50
1	0,5	0,8	20	60	0,95	4	2	0,0065	257034 0037	45,50
1,2	0,6	1	6	50	1,15	4	2	0,0065	257034 0038	45,20
1,2	0,6	1	10	50	1,15	4	2	0,0065	257034 0039	45,70
1,5	0,75	1,2	8	50	1,45	4	2	0,0065	257034 0040	42,-
1,5	0,75	1,2	12	50	1,45	4	2	0,0065	257034 0041	42,60
1,5	0,75	1,2	16	50	1,45	4	2	0,0065	257034 0042	43,10
1,5	0,75	1,2	18	60	1,45	4	2	0,0065	257034 0043	45,20
2	1	1,6	4	50	1,95	4	2	0,0075	257034 0044	41,60
2	1	1,6	8	50	1,95	4	2	0,0075	257034 0045	41,70
2	1	1,6	12	50	1,95	4	2	0,0075	257034 0046	42,10
2	1	1,6	16	50	1,95	4	2	0,0075	257034 0047	43,20
2	1	1,6	20	60	1,95	4	2	0,0075	257034 0048	48,30
2	1	1,6	25	75	1,95	4	2	0,0075	257034 0049	52,70
3	1,5	2,4	8	50	2,85	6	2	0,0155	257034 0050	62,30
3	1,5	2,4	10	50	2,85	6	2	0,0155	257034 0051	62,30
3	1,5	2,4	16	60	2,85	6	2	0,0155	257034 0052	62,30
3	1,5	2,4	20	60	2,85	6	2	0,0155	257034 0053	62,30
3	1,5	2,4	25	75	2,85	6	2	0,0155	257034 0054	68,10

2146