



ATORN RockTec 65 rádiuszmaró



- **alákészörüléssel**
- szerszámanyagok megmunkálására, **max. 65 HRC-ig**
- Rádiusztűrés: 0/-0,01 mm
- **ultra finomszemcsés tömör keménység szerszámanyag**
- Homlokszög -10°



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Títán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
257028....				○ 275						○ 215	○ 215	○ 180					● 155	● 155	● 65
257030....				○ 215						○ 215	○ 215	○ 190					● 150	● 150	● 55
257032....				○ 135						○ 135	○ 135	○ 125					● 95	● 95	● 35

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

rövid

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtölés fz edzett acél ≥ 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
2	4	8	40	1,85	4	1	2	0,03	257028 0020	38,30
2,5	4	10	40	2,35	4	1,25	2	0,03	257028 0025	45,20
3	5	14	50	2,8	4	1,5	2	0,03	257028 0030	49,20
4	8	20	50	3,7	4	2	2	0,0425	257028 0040	51,30
5	9	20	50	4,6	6	2,5	2	0,0425	257028 0050	52,90
6	10	20	50	5,5	6	3	2	0,0625	257028 0060	52,90
8	12	30	64	7,4	8	4	2	0,0625	257028 0080	64,30
10	14	32	70	9,2	10	5	2	0,09	257028 0100	84,60
12	16	38	75	11	12	6	2	0,09	257028 0120	122,50
16	32	46	90	15	16	8	2	0,095	257028 0160	193,-
20	38	58	100	19	20	10	2	0,095	257028 0200	301,-

2146

hosszú

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtölés fz edzett acél ≥ 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
2	4	14	75	1,85	6	1	2	0,03	257030 0020	66,80
2,5	4	18	75	2,35	6	1,25	2	0,03	257030 0025	66,80
3	5	21	75	2,8	6	1,5	2	0,03	257030 0030	66,80
4	8	28	75	3,7	6	2	2	0,0425	257030 0040	66,80
5	9	32	75	4,6	6	2,5	2	0,0425	257030 0050	66,80
6	10	40	75	5,5	6	3	2	0,0625	257030 0060	66,80
8	12	40	75	7,4	8	4	2	0,0625	257030 0080	82,70
10	14	60	100	9,2	10	5	2	0,09	257030 0100	136,50
12	16	60	100	11	12	6	2	0,09	257030 0120	178,50
16	32	80	125	15	16	8	2	0,095	257030 0160	296,-
20	38	80	125	19	20	10	2	0,095	257030 0200	420,-

2146

extra hosszú

D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	D3 mm	D1 mm	R mm	Z	Előtölés fz edzett acél ≥ 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
2	4	20	100	1,85	6	1	2	0,03	257032 0020	79,-
2,5	4	25	100	2,35	6	1,25	2	0,03	257032 0025	79,-
3	5	30	100	2,8	6	1,5	2	0,03	257032 0030	79,-
4	8	40	100	3,7	6	2	2	0,0425	257032 0040	79,-
5	9	50	100	4,6	6	2,5	2	0,0425	257032 0050	79,-
6	10	60	150	5,5	6	3	2	0,0625	257032 0060	79,-
8	12	80	150	7,4	8	4	2	0,0625	257032 0080	116,-
10	14	100	150	9,2	10	5	2	0,09	257032 0100	161,50
12	16	110	150	11	12	6	2	0,09	257032 0120	232,-
16	32	150	200	15	16	8	2	0,095	257032 0160	375,-
20	38	150	200	19	20	10	2	0,095	257032 0200	480,-

2146