



ATORN Többélű maró sarokrádiusszal, RockTec PRO



- 47 - 65 HRC keménységű **szerszámanyagok megmunkálására**
- optimalizált geometria keménymegmunkáláshoz
- **ultra finomszemcsés tömör keménymetallurgia**
- a legújabb bevonási technológia a csekély súrlódás és a rendkívüli keménység jegyében
- **A folyamattól függően a bevonatnál színbeli eltérések adódhatnak.**

ISO H



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú	Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél			
	○ alkalmas	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
																			
		160	140	105	120	110	100	120	140								105	115	160
Választás szempontjai: Válas																			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilizálásához és a gép állapotához kell igazítani!

rövid

D mm	D1 mm	D3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm	Z	Előtolás fz edzett acél < 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
3	6	2,9	57	4	12	0,1	6	0,020	257155 0301	82,-
3	6	2,9	57	4	12	0,5	6	0,02	257155 0305	82,-
4	6	3,8	57	5	14	0,1	6	0,03	257155 0401	82,-
4	6	3,8	57	5	14	0,5	6	0,03	257155 0405	82,-
4	6	3,8	57	5	14	1	6	0,03	257155 0410	82,-
5	6	4,7	57	6	16	0,1	6	0,035	257155 0501	82,-
5	6	4,7	57	6	16	0,5	6	0,035	257155 0505	82,-
5	6	4,7	57	6	16	1	6	0,035	257155 0510	82,-
6	6	5,6	57	7	20	0,1	6	0,04	257155 0601	82,-
6	6	5,6	57	7	20	0,5	6	0,04	257155 0605	82,-
6	6	5,6	57	7	20	0,8	6	0,04	257155 0608	82,-
6	6	5,6	57	7	20	1	6	0,04	257155 0610	82,-
6	6	5,6	57	7	20	1,5	6	0,04	257155 0615	82,-
8	8	7,6	63	9	26	0,1	6	0,05	257155 0801	107,-
8	8	7,6	63	9	26	0,5	6	0,05	257155 0805	107,-
8	8	7,6	63	9	26	0,8	6	0,05	257155 0808	107,-
8	8	7,6	63	9	26	1	6	0,05	257155 0810	107,-
8	8	7,6	63	9	26	1,5	6	0,05	257155 0815	107,-
8	8	7,6	63	9	26	2	6	0,05	257155 0820	107,-
10	10	9,4	72	11	32	0,1	6	0,055	257155 1001	140,-
10	10	9,4	72	11	32	0,5	6	0,055	257155 1005	140,-
10	10	9,4	72	11	32	0,8	6	0,055	257155 1008	140,-
10	10	9,4	72	11	32	1	6	0,055	257155 1010	140,-
10	10	9,4	72	11	32	1,5	6	0,055	257155 1015	140,-
10	10	9,4	72	11	32	2	6	0,055	257155 1020	140,-
12	12	11,4	83	12	38	0,1	6	0,065	257155 1201	188,-
12	12	11,4	83	12	38	0,5	6	0,065	257155 1205	188,-
12	12	11,4	83	12	38	1	6	0,065	257155 1210	188,-
12	12	11,4	83	12	38	1,5	6	0,065	257155 1215	188,-
12	12	11,4	83	12	38	2	6	0,065	257155 1220	188,-
16	16	15,4	92	16	44	0,5	8	0,075	257155 1605	320,-
16	16	15,4	92	16	44	1	8	0,075	257155 1610	320,-
16	16	15,4	92	16	44	2	8	0,075	257155 1620	320,-
16	16	15,4	92	16	44	3	8	0,075	257155 1630	320,-
20	20	19,4	104	20	52	1	10	0,085	257155 2010	499,-

2178

