


ATORN RockTec PRO mini tóruszmaró



- 47–65 HRC keménységű **szerszámanyagok megmunkálására**
- optimalizált geometria keménymegmunkáláshoz
- **ultra finomszemcsés tömör keményfém szerszámanyag**
- a legújabb bevonási technológia a csekély súrlódás és a rendkívüli keménység jegyében
- **A folyamattól függően a bevonatnál színbeli eltérések adódhatnak.**



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
				< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit-/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
				130	100	95	80	85	60	70	80								105	115	160


Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

Sarokrádus 0,05

D mm	D1 mm	D3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm	Z	Előtolás fz edzett acél < 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
0,2	4	0,18	50	0,2	0,5	0,05	2	0,002	257120 0001	81,10
0,2	4	0,18	50	0,2	1	0,05	2	0,002	257120 0002	81,10
0,2	4	0,18	50	0,2	3	0,05	2	0,002	257120 0003	81,10
0,3	4	0,28	50	0,3	1	0,05	2	0,003	257120 0004	81,10
0,3	4	0,28	50	0,3	2	0,05	2	0,003	257120 0005	81,10
0,3	4	0,28	50	0,3	4	0,05	2	0,003	257120 0006	81,10
0,4	4	0,38	50	0,4	1	0,05	2	0,004	257120 0007	81,10
0,4	4	0,38	50	0,4	2	0,05	2	0,004	257120 0008	81,10
0,4	4	0,38	50	0,4	5	0,05	2	0,004	257120 0009	81,10
0,5	4	0,48	50	0,5	1	0,05	2	0,005	257120 0010	65,70
0,5	4	0,48	50	0,5	2	0,05	2	0,005	257120 0011	65,70
0,5	4	0,48	50	0,5	4	0,05	2	0,005	257120 0012	65,70
0,5	4	0,48	50	0,5	6	0,05	2	0,005	257120 0013	65,70
0,5	4	0,48	50	0,5	8	0,05	2	0,005	257120 0014	65,70
0,5	4	0,48	50	0,5	10	0,05	2	0,005	257120 0015	65,70

2178



Sarokrádus 0,1

D mm	D1 mm	D3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm	Z	Előtolás fz edzett acél < 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
0,5	4	0,48	50	0,5	1	0,1	2	0,005	257125 0001	65,70
0,5	4	0,48	50	0,5	2	0,1	2	0,005	257125 0002	65,70
0,5	4	0,48	50	0,5	4	0,1	2	0,005	257125 0003	65,70
0,5	4	0,48	50	0,5	6	0,1	2	0,005	257125 0004	65,70
0,5	4	0,48	50	0,5	8	0,1	2	0,005	257125 0005	65,70
0,5	4	0,48	50	0,5	10	0,1	2	0,005	257125 0006	65,70
0,6	4	0,58	50	0,6	2	0,1	2	0,006	257125 0007	65,70
0,6	4	0,58	50	0,6	4	0,1	2	0,006	257125 0008	65,70
0,6	4	0,58	50	0,6	6	0,1	2	0,006	257125 0009	65,70
0,6	4	0,58	50	0,6	8	0,1	2	0,006	257125 0010	65,70
0,6	4	0,58	50	0,6	10	0,1	2	0,006	257125 0011	65,70
0,8	4	0,78	50	0,8	2	0,1	2	0,007	257125 0012	68,90
0,8	4	0,78	50	0,8	4	0,1	2	0,007	257125 0013	68,90
0,8	4	0,78	50	0,8	6	0,1	2	0,007	257125 0014	68,90
0,8	4	0,78	50	0,8	8	0,1	2	0,007	257125 0015	68,90
0,8	4	0,78	50	0,8	10	0,1	2	0,007	257125 0016	68,90

2178

