



ATORN RockTec PRO homlok-tóruszmarók



- **47–65 HRC** keménységű szerszámanyagok megmunkálására
- **4 vágóél, vágóél-geometria beszűrőmaráshoz**
- optimalizált geometria keménymegmunkáláshoz
- Hengeres szár, zsugortokmányba helyezhető
- **ultra finomszemcsés, tömör keménymetall szerszámanyag**
- a legújabb bevonási technológia a csekély súrlódás és a rendkívüli keménység jegyében
- **A folyamattól függően a bevonatnál színbeli eltérések adódhatnak.**



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Títán- öntvények	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú < 30 HRC	Alumínium < 8 % Si	Réz Réz ötvözet	Grafit GFK/CFK/Durup.	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG						< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
257200....	●	220	200	190	115	110	100	130	130						150	120	120
257205....	●	220	200	160	105	100	90	110	110						120	90	90

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

Standard

D mm	D1 mm	D3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm	Z	Előtölés fz edzett acél < 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
2	6	1,7	57	1,5	13	0,25	4	0,015	257200 0020	76,60
3	6	2,7	57	1,5	15	0,3	4	0,04	257200 0030	76,60
4	6	3,6	57	2,5	16	0,4	4	0,055	257200 0040	76,60
5	6	4,6	57	3,5	18	0,5	4	0,065	257200 0050	76,60
6	6	5,2	57	3,5	20	0,6	4	0,07	257200 0060	76,60
8	8	7	63	4,8	24	1,2	4	0,1	257200 0080	86,—
10	10	9	72	5,8	26	1,8	4	0,13	257200 0100	133,—
12	12	11	83	6,8	30	1,9	4	0,15	257200 0120	177,—
16	16	14,5	92	8,8	35	2,1	4	0,18	257200 0160	305,—

2178



hosszú

D mm	D1 mm	D3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm	Z	Előtölés fz edzett acél < 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
2	6	1,7	75	1,5	18	0,25	4	0,005-0,020	257205 0020	89,70
3	6	2,7	75	1,5	20	0,3	4	0,030-0,050	257205 0030	89,70
4	6	3,6	85	2,5	24	0,4	4	0,040-0,060	257205 0040	95,40
5	6	4,6	100	3,5	28	0,5	4	0,050-0,070	257205 0050	95,40
6	6	5,2	100	3,5	28	0,6	4	0,060-0,085	257205 0060	95,40
8	8	7	100	4,8	40	1,2	4	0,085-0,110	257205 0080	121,—
10	10	9	100	5,8	48	1,8	4	0,115-0,150	257205 0100	167,50
12	12	11	120	6,8	56	1,9	4	0,135-0,170	257205 0120	219,—

2178

