


ATORN RockTec PRO rádiuszmaró



- **47–65 HRC** keménységű szerszámanyagok megmunkálására
- optimalizált geometria keménymegmunkáláshoz
- **ultra finomszemcsés, tömör keménymetallurgia**
- a legújabb bevonási technológia a csekély súrlódás és a rendkívüli keménység jegyében
- **A folyamattól függően a bevonatnál színbeli eltérések adódhatnak.**



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél														
				< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC												
																																	
				175	165	95	125	110	180	250	145									105	115	160											
Választási sebesség Vc m/min.																							A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!										

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

rövid

D mm	D1 mm	D3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Z	Előtolás fz edzett acél < 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
1	6	0,96	57	1,5	3,5	4	0,008	257106 0010	65,70
1,5	6	1,44	57	1,5	4	4	0,012	257106 0015	65,70
2	6	1,95	57	2	4,5	4	0,016	257106 0020	63,30
2,5	6	-	57	3	6,5	4	0,018	257106 0025	63,30
3	6	-	57	3,5	7	4	0,02	257106 0030	61,80
4	6	-	57	4,5	7	4	0,03	257106 0040	61,80
5	6	-	57	5,5	10	4	0,035	257106 0050	61,—
6	6	-	57	7	-	4	0,04	257106 0060	60,80
8	8	-	70	9	-	4	0,05	257106 0080	76,—
10	10	-	72	12	-	4	0,055	257106 0100	103,50
12	12	-	83	14	-	4	0,065	257106 0120	140,—
16	16	-	92	18	-	4	0,075	257106 0160	220,—
20	20	-	104	22	-	4	0,085	257106 0200	348,—

2178

Standard

D mm	D1 mm	D3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Z	Előtolás fz edzett acél < 60 HRC mm/fog	Cikkszám	€
1	6	0,96	80	1,5	3,5	4	0,008	257111 0010	93,—
1,5	6	1,44	65	2	4	4	0,012	257111 0015	93,—
2	6	1,95	65	2,5	4,5	4	0,016	257111 0020	91,80
2,5	6	-	65	3	6,5	4	0,018	257111 0025	89,70
3	6	-	65	3,5	7	4	0,02	257111 0030	89,—
4	6	-	65	4,5	7	4	0,03	257111 0040	88,40
5	6	-	65	5,5	10	4	0,035	257111 0050	86,20
6	6	-	65	7	-	4	0,04	257111 0060	85,—
8	8	-	85	9	-	4	0,05	257111 0080	107,—
10	10	-	85	12	-	4	0,055	257111 0100	137,50
12	12	-	93	14	-	4	0,065	257111 0120	181,—
16	16	-	110	18	-	4	0,075	257111 0160	354,—
20	20	-	126	22	-	4	0,085	257111 0200	479,—

2178