

SARA® T-horonymaró

VHM

DIN
851Typ
N

NF




Z 6

AlCrN



- a DIN 650 szerinti T-horonyok marására
- palástlével
- keresztfogazású



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		105	70					110	90										

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

N típus

D mm	w mm	L mm	D3 mm	D1 mm	Z	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
12,5	6	57	5	10	6	0,033	292005 1256	509,-
16	8	62	7	10	6	0,034	292005 1680	639,-
18	8	70	8	12	6	0,034	292005 1880	649,-
21	9	74	10	12	6	0,034	292005 2190	739,-
25	11	82	12	16	6	0,034	292005 2511	839,-
28	12	85	13	16	6	0,35	292005 2812	949,-
32	14	90	15	16	6	0,045	292005 3214	1.099,-

2152



NF típus

D mm	w mm	L mm	D3 mm	D1 mm	Z	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
12,5	6	57	5	10	6	0,033	292006 1256	559,-
16	8	62	7	10	6	0,034	292006 1608	699,-
18	8	70	8	12	6	0,034	292006 1808	709,-
21	9	74	10	12	6	0,034	292006 2109	809,-
25	11	82	12	16	6	0,034	292006 2511	939,-
28	12	85	13	16	6	0,035	292006 2812	1.039,-
32	14	90	15	16	6	0,045	292006 3214	1.189,-

2152



SARA® Gravírozó maró

VHM


Werks-
normTyp
N

60°



Z 1

- 1 vágóél, közepén vág
- műanyagba és nemvas fémekbe való gravírozáshoz
- betűszélesség: 0,1 mm



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		50	35	25	30	30		45					130	95	170				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	Z	Előtolás fz alumínium < 8 % Si mm/fog	Cikkszám	€
3,0	3,0	40	15	1	0,01	251545 0030	51,30
4,0	4,0	40	15	1	0,02	251545 0040	54,70
6,0	6,0	40	15	1	0,03	251545 0060	58,90

2152

