


ATORN Szármaró



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit-/martenz.	austenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
222001....	●	40	30		15	20		30	30				70	60	50				
222010....	●	24	24		13	17		27	27				180	55	45				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

rövid

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
1,0	2	34	6	3	0,002	222001 0010	9,95
1,5	3	34	6	3	0,002	222001 0015	9,95
1,8	3	34	6	3	0,002	222001 0018	9,95
2,0	3	35	6	3	0,002	222001 0020	9,95
2,3	4	35	6	3	0,004	222001 0023	9,95
2,5	5	36	6	3	0,004	222001 0025	9,95
2,8	5	36	6	3	0,004	222001 0028	9,95
3,0	5	36	6	3	0,007	222001 0030	9,95
3,3	6	37	6	3	0,007	222001 0033	9,95
3,5	6	37	6	3	0,007	222001 0035	9,95
3,8	7	38	6	3	0,007	222001 0038	9,95
4,0	7	38	6	3	0,007	222001 0040	9,95
4,3	7	38	6	3	0,01	222001 0043	9,95
4,5	7	38	6	3	0,01	222001 0045	9,95
4,8	8	39	6	3	0,01	222001 0048	9,95
5,0	8	39	6	3	0,01	222001 0050	9,95
5,3	8	39	6	3	0,013	222001 0053	9,95
5,5	8	39	6	3	0,013	222001 0055	9,95
6,0	8	39	6	3	0,013	222001 0060	9,95
6,5	10	42	8	3	0,013	222001 0065	9,95
7,0	10	42	8	3	0,016	222001 0070	12,—
8,0	11	43	8	3	0,016	222001 0080	12,—
8,5	11	48	10	3	0,02	222001 0085	13,60
9,0	11	48	10	3	0,02	222001 0090	16,—
10,0	13	50	10	3	0,02	222001 0100	15,30

2106



hosszú

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Z	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Cikkszám	€
2,0	7	38	6	3	0,002	222010 0020	11,25
2,5	8	39	6	3	0,002	222010 0025	11,25
3,0	8	39	6	3	0,007	222010 0030	11,25
3,5	10	41	6	3	0,007	222010 0035	11,25
4,0	11	42	6	3	0,007	222010 0040	11,25
4,5	11	42	6	3	0,01	222010 0045	11,25
5,0	13	44	6	3	0,01	222010 0050	11,25
5,5	13	44	6	3	0,013	222010 0055	11,25
6,0	13	44	6	3	0,013	222010 0060	11,25
6,5	16	48	8	3	0,015	222010 0065	12,85
7,0	16	48	8	3	0,016	222010 0070	13,40
8,0	19	51	8	3	0,016	222010 0080	13,40
9,0	19	56	10	3	0,02	222010 0090	17,10
10,0	22	59	10	3	0,02	222010 0100	17,10

2106

