

SARA® Nagyoló maró

HSS-E

DIN
844

NR



Z 4


Z 5

Z 6

AlCrN



• több vágóélű maró, hátraköszörült recés profil



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferriá./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
225001....	●	28	28		21	21		28	28										
225010....	●	55	50		40	40		50	50										
225015....	●	28	28		21	21		28	28										
225025....	●	55	50		40	40		50	50										

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

rövid

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Z	Cikkszám	€	AlCrN Cikkszám	€
6,0	13	57	6	0,009	4	225001 0060	22,20	225010 0060	24,70
8,0	19	69	10	0,014	4	225001 0080	24,90	225010 0080	28,—
10,0	22	72	10	0,018	4	225001 0100	24,90	225010 0100	29,—
12,0	26	83	12	0,022	4	225001 0120	31,90	225010 0120	33,60
14,0	26	83	12	0,022	4	225001 0140	36,60	225010 0140	48,90
16,0	32	92	16	0,027	4	225001 0160	41,40	225010 0160	47,80
18,0	32	92	16	0,027	4	225001 0180	46,50	225010 0180	61,20
20,0	38	104	20	0,033	4	225001 0200	57,10	225010 0200	62,70
22,0	38	104	20	0,033	5	225001 0220	81,50	225010 0220	83,50
25,0	45	121	25	0,04	5	225001 0250	86,80	225010 0250	88,80
28,0	45	121	25	0,045	5	225001 0280	111,50	225010 0280	113,—
30,0	45	121	25	0,05	5	225001 0300	116,50	225010 0300	129,50
32,0	53	133	32	0,055	6	225001 0320	135,—	225010 0320	138,—
36,0	53	133	32	0,06	6	225001 0360	175,—		
40,0	63	155	40	0,065	6	225001 0400	191,—		
							2105		
								2105	



hosszú

D mm	L1 mm	L mm	D1 mm	Előtolás fz acél < 1000 N/mm² mm/fog	Z	Cikkszám	€	AlCrN Cikkszám	€
6,0	24	68	6	0,009	4	225015 0060	31,90	225025 0060	38,40
8,0	38	88	10	0,014	4	225015 0080	49,50	225025 0080	58,90
10,0	45	95	10	0,018	4	225015 0100	52,40	225025 0100	62,50
12,0	53	110	12	0,022	4	225015 0120	69,—	225025 0120	82,50
14,0	53	110	12	0,022	4	225015 0140	65,80	225025 0140	79,60
16,0	63	123	16	0,027	4	225015 0160	83,30	225025 0160	99,—
18,0	63	123	16	0,027	4	225015 0180	101,—	225025 0180	120,—
20,0	75	141	20	0,033	4	225015 0200	129,50	225025 0200	156,—
22,0	75	141	20	0,033	4	225015 0220	155,50	225025 0220	189,—
25,0	90	166	25	0,04	5	225015 0250	184,—	225025 0250	219,—
28,0	90	166	25	0,045	5	225015 0280	230,—	225025 0280	274,—
30,0	90	166	25	0,05	5	225015 0300	247,—	225025 0300	298,—
32,0	106	186	32	0,055	6	225015 0320	261,—	225025 0320	316,—
36,0	106	186	32	0,06	6	225015 0360	314,—		
40,0	125	217	32	0,07	6	225015 0400	355,—		
							2105		
								2105	

