


ATORN Csigafúró



- $S^\circ = 130^\circ$ -os csúcsszög (önközpontosító)
- 101055...., Ø2,4 mm-től vaporizált
- 101051.... TiN-bevonatos

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferfit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durrop.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
101055....	●	30	20	10	20	10		30	30	8	6	6	55	45	50				
101051....	○	40	20	10	20	15		30	30	7	6	6	55	45	45		3		

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	L mm	L1 mm	Előtolás f acél < 1000 N/mm² mm/ford	vaporizált	Cikkszám		TiN	Cikkszám	
						€			€
1,00	26	6	0,04	10	101055 0100	3,06	10	101051 0100	8,05
1,10	28	7	0,04	10	101055 0110	3,06	10	101051 0110	8,60
1,20	30	8	0,04	10	101055 0120	2,82	10	101051 0120	8,80
1,30	30	8	0,04	10	101055 0130	2,82	10	101051 0130	8,70
1,40	32	9	0,04	10	101055 0140	2,82	10	101051 0140	8,70
1,50	32	9	0,04	10	101055 0150	2,82	10	101051 0150	8,55
1,60	34	10	0,04	10	101055 0160	3,60	10	101051 0160	8,55
1,70	34	10	0,04	10	101055 0170	3,60	10	101051 0170	8,55
1,80	36	11	0,04	10	101055 0180	3,60	10	101051 0180	8,45
1,90	36	11	0,04	10	101055 0190	3,60	10	101051 0190	8,45
2,00	38	12	0,04	10	101055 0200	3,60	10	101051 0200	7,45
2,10	38	12	0,04	10	101055 0210	3,68	10	101051 0210	8,30
2,20	40	13	0,04	10	101055 0220	3,68	10	101051 0220	8,30
2,30	40	13	0,04	10	101055 0230	3,68	10	101051 0230	8,60
2,40	43	14	0,04	10	101055 0240	3,68	10	101051 0240	8,55
2,50	43	14	0,09	10	101055 0250	3,68	10	101051 0250	8,30
2,60	43	14	0,09	10	101055 0260	3,68	10	101051 0260	8,70
2,70	46	16	0,09	10	101055 0270	3,68	10	101051 0270	8,70
2,80	46	16	0,09	10	101055 0280	3,68	10	101051 0280	8,70
2,90	46	16	0,09	10	101055 0290	3,68	10	101051 0290	8,70
3,00	46	16	0,09	10	101055 0300	3,68	10	101051 0300	7,95
3,10	49	18	0,09	10	101055 0310	3,79	10	101051 0310	8,60
3,20	49	18	0,09	10	101055 0320	3,79	10	101051 0320	8,60
3,30	49	18	0,09	10	101055 0330	3,79	10	101051 0330	8,60
3,40	52	20	0,09	10	101055 0340	3,79	10	101051 0340	9,30
3,50	52	20	0,09	10	101055 0350	3,79	10	101051 0350	8,05
3,60	52	20	0,09	10	101055 0360	4,43	10	101051 0360	9,30
3,70	52	20	0,09	10	101055 0370	4,43	10	101051 0370	9,30
3,80	55	22	0,09	10	101055 0380	4,43	10	101051 0380	9,30
3,90	55	22	0,09	10	101055 0390	4,43	10	101051 0390	9,30
4,00	55	22	0,09	10	101055 0400	4,85	10	101051 0400	8,40
4,10	55	22	0,09	10	101055 0410	5,70	10	101051 0410	8,85
4,20	55	22	0,09	10	101055 0420	5,70	10	101051 0420	8,85
4,30	58	24	0,09	10	101055 0430	5,70	10	101051 0430	10,60
4,40	58	24	0,09	10	101055 0440	6,35	10	101051 0440	10,60
4,50	58	24	0,09	10	101055 0450	6,35	10	101051 0450	8,80
4,60	58	24	0,09	10	101055 0460	6,35	10	101051 0460	11,15
4,70	58	24	0,09	10	101055 0470	6,35	10	101051 0470	11,20
4,80	62	26	0,09	10	101055 0480	6,45	10	101051 0480	11,25
4,90	62	26	0,09	10	101055 0490	6,45	10	101051 0490	11,25
5,00	62	26	0,09	10	101055 0500	6,45	10	101051 0500	9,50
5,10	62	26	0,13	10	101055 0510	6,05	10	101051 0510	11,45
5,20	62	26	0,13	10	101055 0520	7,05	10	101051 0520	11,60
5,30	62	26	0,13	10	101055 0530	7,05	10	101051 0530	11,75

1104

1104

