


SARA® Tömör keményfém körfűrészlap


VHM

DIN
1837

- **finom fogazattal**
- **„A” formájú fogazat**, oldalt aláköszörült (homorúra köszörült)
- furat ékhorony nélkül
- finom hornyoló és daraboló munkákhoz, kis mélységű vágásokhoz vagy vékony falú anyagokhoz



S = élvastagság



finom fogazott, A forma, szögfog a DIN 1840 szerint (homlokszög 5°)



Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas		Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
			< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
			125	100		70	70			70	50			900	900	250				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	Él vastagsága mm	D1 mm	Fogak száma db	Cikkszám	€
20	0,25	5	64	202001 0033	22,40
20	0,3	5	64	202001 0034	22,90
20	0,5	5	48	202001 0037	25,10
20	0,6	5	48	202001 0038	25,90
20	1,0	5	40	202001 0042	34,20
20	1,6	5	40	202001 0048	44,30
25	0,2	8	80	202001 0061	24,50
25	0,3	8	80	202001 0063	22,80
25	0,4	8	64	202001 0065	25,90
25	0,5	8	64	202001 0066	25,90
25	0,6	8	64	202001 0067	26,80
25	0,7	8	48	202001 0068	32,60
25	1,0	8	48	202001 0071	34,—
25	1,2	8	40	202001 0073	37,40
25	1,6	8	40	202001 0077	49,10
25	2,0	8	40	202001 0081	56,80
30	0,25	8	100	202001 0091	28,80
30	0,3	8	80	202001 0092	26,60
30	0,4	8	80	202001 0094	26,60
30	0,5	8	80	202001 0095	27,30
30	0,6	8	64	202001 0096	31,10
30	0,8	8	64	202001 0098	35,10
30	1,0	8	64	202001 0100	38,20
30	1,2	8	48	202001 0102	43,30
30	1,6	8	48	202001 0106	54,40
30	2,0	8	48	202001 0110	62,—
30	2,5	8	40	202001 0111	74,70
40	0,4	10	100	202001 0123	36,20
40	0,5	10	80	202001 0124	38,—
40	0,6	10	80	202001 0125	39,80
40	0,8	10	80	202001 0127	44,10
40	1,0	10	64	202001 0129	48,20
40	1,2	10	64	202001 0131	54,40
40	1,6	10	64	202001 0135	65,50
40	2,0	10	48	202001 0139	68,90
40	2,5	10	48	202001 0140	80,70
40	3,0	10	48	202001 0141	96,—
50	0,5	13	100	202001 0151	48,10
50	0,6	13	100	202001 0152	49,10
50	0,8	13	80	202001 0154	53,20
50	1,0	13	80	202001 0156	59,10

2142

D mm	Él vastagsága mm	D1 mm	Fogak száma db	Cikkszám	€
50	1,2	13	80	202001 0158	63,30
50	1,6	13	64	202001 0162	83,10
50	2,0	13	64	202001 0166	87,70
50	2,5	13	64	202001 0167	107,50
50	3,0	13	48	202001 0168	118,50
63	0,3	16	128	202001 0175	68,90
63	0,4	16	128	202001 0177	67,20
63	0,5	16	128	202001 0178	65,50
63	0,6	16	100	202001 0179	65,80
63	0,8	16	100	202001 0181	73,20
63	1,0	16	100	202001 0183	77,80
63	1,2	16	80	202001 0185	85,90
63	1,6	16	80	202001 0189	101,—
63	2,0	16	80	202001 0193	111,50
63	2,5	16	64	202001 0194	126,50
63	3,0	16	64	202001 0195	140,50
80	0,5	22	128	202001 0203	95,40
80	0,6	22	128	202001 0204	97,30
80	0,8	22	128	202001 0206	98,60
80	1,0	22	100	202001 0208	103,50
80	1,2	22	100	202001 0210	111,50
80	1,6	22	100	202001 0214	124,50
80	2,0	22	80	202001 0218	155,50
80	2,5	22	80	202001 0219	176,50
80	3,0	22	80	202001 0220	206,—
100	0,6	22	160	202001 0226	143,—
100	0,8	22	128	202001 0228	140,50
100	1,0	22	128	202001 0230	150,50
100	1,2	22	128	202001 0232	158,50
100	1,6	22	100	202001 0236	196,50
100	2,0	22	100	202001 0240	217,—
100	3,0	22	80	202001 0242	301,—
125	0,8	22	160	202001 0249	224,—
125	1,0	22	160	202001 0251	239,—
125	1,2	22	128	202001 0253	264,—
125	1,6	22	128	202001 0257	314,—
125	2,0	22	128	202001 0261	314,—
125	3,0	22	100	202001 0263	460,—
160	1,0	32	160	202001 0268	509,—
160	2,5	32	128	202001 0273	809,—
160	3,0	32	128	202001 0274	899,—

2142