



APKT 1604-PDER-X1

F simitő •	M közepes •	R nagyoló •	palbit ISO-jelölés	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Minőség	Cikkszám	€
	APKT 160408 PDER-X1	•		•		•				PH6920	10 285328 0142	14,40
Univerzális felhasználás 												

2170

ISO	PH6920
ISO P Acél	Vc = 130 - 230
ISO K Öntvény	Vc = 80 - 280
Vc = [m/min] fz = [mm/Z] ap = [mm]	fz = 0,07 - 0,15 vágóélenként ap = max. 0,7 x vágóélhossz


1604-PDER-X2

F simitő •	M közepes •	R nagyoló •	palbit ISO-jelölés	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Minőség	Cikkszám	€
	APKT 160408 PDER-X2	•		•		•				PH7920	10 285329 0250	14,40
Univerzális felhasználás 												
				•	•	•				PH7930	10 285329 0251	14,40

2170

ISO	PH7920	PH7930
ISO P Acél	Vc = 130 - 230	Vc = 120 - 180
ISO M Rozsdamentes		Vc = 70 - 150
ISO K Öntvény	Vc = 80 - 280	Vc = 80 - 230
Vc = [m/min] fz = [mm/Z] ap = [mm]	fz = 0,07 - 0,15 vágóélenként ap = max. 0,7 x vágóélhossz	


APKT 1604-PDSR-X1

F simitő •	M közepes •	R nagyoló •	palbit ISO-jelölés	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Minőség	Cikkszám	€
	APKT 160408 PDSR-X1	•		•		•				PH6920	10 285330 0342	14,40
Univerzális felhasználás 												
				•		•				PH6930	10 285330 0343	14,40

2170

ISO	PH6920	PH6930
ISO P Acél	Vc = 130 - 230	Vc = 120 - 180
ISO K Öntvény	Vc = 80 - 280	Vc = 80 - 230
Vc = [m/min] fz = [mm/Z] ap = [mm]	fz = 0,10 - 0,25 vágóélenként ap = max. 0,7 x vágóélhossz	



APKT 1604-PDSR-X2

F simitő •	M közepes •	R nagyoló •	palbit ISO-jelölés	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Minőség	Cikkszám	€
	APKT 160408 PDSR-X2	•		•		•				PH7920	10 285331 0450	14,40
Univerzális felhasználás 												
				•		•				PH7930	10 285331 0451	14,40

2170

ISO	PH7920	PH7930
ISO P Acél	Vc = 130 - 230	Vc = 120 - 180
ISO K Öntvény	Vc = 80 - 280	Vc = 80 - 230
Vc = [m/min] fz = [mm/Z] ap = [mm]	fz = 0,10 - 0,25 vágóélenként ap = max. 0,7 x vágóélhossz	

APKT 1604-PDSR-X

F simitő •	M közepes •	R nagyoló •	palbit ISO-jelölés	ISO P	ISO M	ISO K	ISO N	ISO S	ISO H	Minőség	Cikkszám	€
	APKT 160416 PDSR-X	•		•		•				PH6920	10 285333 0642	14,40
Univerzális felhasználás 												

2170

ISO	PH6920
ISO P Acél	Vc = 130 - 230
ISO K Öntvény	Vc = 80 - 280
Vc = [m/min] fz = [mm/Z] ap = [mm]	fz = 0,10 - 0,25 vágóélenként ap = max. 0,7 x vágóélhossz