

ATORN Sarokmaró, 90°

Z 3

Z 5


Z 6

Z 7


Z 8+



- WNE.. 0806 típusú marólapkákhoz
- kopásálló, nikkelezett kivitel
- pozitív geometria
- a speciális geometria miatt alacsony teljesítményfelvétel
- hat vágóél váltólapkánként
- kétoldalú váltólapka
- nagy lapkavastagság
- **belső hűtőfolyadék-bevezetés**
- Szállítás szorítócsavarokkal és kulccsal



6 vágósarok



D mm	L mm	D1 mm	Z	ap max. mm	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
40	40	22	3	6	3,0	A1	B1	262565 0040	309,-
50	40	22	5	6	3,0	A1	B1	262565 0050	450,-
63	40	22	6	6	3,0	A1	B1	262565 0063	509,-
63	40	22	7	6	3,0	A1	B1	262565 1063	649,-
80	50	27	7	6	3,0	A1	B1	262565 0080	579,-
80	50	27	9	6	3,0	A1	B1	262565 1080	689,-
100	50	32	8	6	3,0	A1	B1	262565 0100	709,-
100	50	32	10	6	3,0	A1	B1	262565 1100	879,-
125	63	40	11	6	3,0	A1	B1	262565 0125	919,-
160	63	40	12	6	3,0	A1	B1	262565 0160	1.049,-

2124

Alkatrészek


	Csavar			TORX	
	Cikkszám	€		Cikkszám	€
A1	262551 4035	7,20	B1	703053 0150	2,70
	3106			7114	

ATORN WNE.. 08 típusú marólapkák



821

ISO-jelölés	ISO	ISO	ISO	ISO
	bevonattal HC4620 Cikkszám €	bevonattal HC4630 Cikkszám €	bevonattal HC4430 Cikkszám €	bevonat nélkül, HW4415 Cikkszám €
WNEU 080608-ALU				10 295833 0001 26,90
WNEU 080608-M	10 295827 0001 25,60	10 295828 0001 24,80	10 295829 0001 24,80	
	2131	2131	2131	2131



Nagyteljesítményű maróprogram

- Ø 10 - 100 mm
- Méret AD..X 06.. - AD..X 17..

Pontosan 90°

ATORN