


ATORN Csigafúró készletek



- 101035.... profilcsiszolt, Ø2,4mm-es átmérőtől, vaporizált, legalább Ø1mm-es átmérőtől csúcskialakítással
- 101048.... TiN-fejbevonat, sima forgácsoló, legalább Ø1mm-es átmérőtől csúcskialakítással

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
101035....	●	30	20		10			25	25				60	40	70	10			
101048....	●	30	20		10				25				60	40	70	10			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!



101035 0004

101048 0004

Szerszámok száma db	Tartalom	Emelkedés	vaporizált		TiN	
			Cikkszám	€	Cikkszám	€
50	1,0-5,9	0,1 mm	101035 0001	170,50	101048 0001	178,50
41	6,0-10,0	0,1 mm	101035 0002	345,-	101048 0002	390,-
19	1,0-10,0	0,5 mm	101035 0003	104,50	101048 0003	111,-
25	1,0-13,0	0,5 mm	101035 0004	219,-	101048 0004	251,-
24	1,0-10,5	0,5 mm + magfurat	101035 0005	144,-	101048 0005	156,50

1104

1104

SARA Csigafúró készletek



- sima felület, csiszolt, gyártáshoz



101033 0001

101033 0002

101033 0003

101033 0004

101033 0005

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
	●	30	20					20					40		35				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

D mm	Szerszámok száma db	Cikkszám	€
1,0-5,9 mm Ø - 0,1 mm-rel emelkedő	50	101033 0001	105,50
6,0-10,0 mm Ø - 0,1 mm-rel emelkedő	41	101033 0002	248,-
1,0-10,0 mm Ø - 0,5 mm-rel emelkedő	19	101033 0003	64,50
1,0-13,0 mm Ø - 0,5 mm-rel emelkedő	25	101033 0004	134,-
De 1,0 a 10,5 mm Ø, con incrementos de 0,5 mm y las siguientes dimensiones adicionales para orificios roscados: 3,3 4,2 6,8 10,2 mm Ø	24	101033 0005	98,30

1137