

Gömbvégű marók, PFB



823

- Rádiuszpontosság $\pm 6 \mu\text{m}$
- High Performance
- golyós marók simító megmunkáláshoz
- 2 vágóél
- spirális, stabil és rendkívül éles vágóélek
- acél- és tömör keményfém száruk
- rövid, hosszú és extra hosszú kivitel

Előnyök


- a leghatékonyabb felületi megmunkálás rövid és hosszú kinyúlási hosszánál
- rezgéscsökkentés



acélszár

Típus	R mm	D mm	L2 mm	L4 mm	L mm	d2 mm	D1 mm	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
PFB-R080SS08-S120	4	8	36	84	120	7	8	1,0	A2	C2	260530 0080	304,-
PFB-R100SS10-S130	5	10	45	85	130	9	10	1,2	A3	C3	260530 0100	306,-
PFB-R120SS12-S130	6	12	54	76	130	11	12	2,0	A4	C4	260530 0120	330,-
PFB-R160SS16-S140	8	16	64	76	140	14	16	3,0	A5	C5	260530 0160	334,-
PFB-R200SS20-S160	10	20	80	80	160	18	20	5,0	A6	C6	260530 0200	336,-
PFB-R250SS25-S160	12,5	25	75	85	160	22	25	5,0	A7	C6	260530 0250	390,-
PFB-R300SS32-S170	15	30	90	80	170	27	32	6,0	A8	B1	260530 0300	680,-
PFB-R320SS32-S180	16	32	96	84	180	29	32	6,0	A8	B1	260530 0320	740,-


2132



tömör keményfém szár, rövid

Típus	R mm	D mm	L2 mm	L4 mm	L mm	D1 mm	d2 mm	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
PFB-R060SS06-S80CS	3	6	15	65	80	6	5,4	0,8	A1	C1	260531 0060	448,-
PFB-R080SS08-S100CS	4	8	20	80	100	8	7	1,0	A2	C2	260531 0080	422,-
PFB-R100SS10-S100CS	5	10	25	75	100	10	9	1,2	A3	C3	260531 0100	478,-
PFB-R120SS12-S110CS	6	12	30	80	110	12	11	2,0	A4	C4	260531 0120	500,-
PFB-R160SS16-S140CS	8	16	40	100	140	16	14	3,0	A5	C5	260531 0160	600,-
PFB-R200SS20-S160CS	10	20	50	110	160	20	18	5,0	A6	C6	260531 0200	880,-
PFB-R250SS25-S160CS	12,5	25	62,5	97,5	160	25	22	5,0	A7	C6	260531 0250	1.120,-
PFB-R300SS32-S170CS	15	30	75	95	170	32	27	6,0	A8	B1	260531 0300	1.380,-
PFB-R320SS32-S180CS	16	32	80	100	180	32	29	6,0	A8	B1	260531 0320	1.640,-

2132



tömör keményfém szár, hosszú

Típus	R mm	D mm	L2 mm	L4 mm	L mm	D1 mm	d2 mm	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
PFB-R060SS06-L100CS	3	6	30	70	100	6	5,4	0,8	A1	C1	260532 0060	486,-
PFB-R080SS08-L120CS	4	8	40	80	120	8	7	1,0	A2	C2	260532 0080	510,-
PFB-R100SS10-L130CS	5	10	50	80	130	10	9	1,2	A3	C3	260532 0100	520,-
PFB-R120SS12-L140CS	6	12	60	80	140	12	11	2,0	A4	C4	260532 0120	600,-
PFB-R160SS16-L160CS	8	16	72	88	160	16	14	3,0	A5	C5	260532 0160	710,-
PFB-R200SS20-L180CS	10	20	90	90	180	20	18	5,0	A6	C6	260532 0200	1.060,-
PFB-R250SS25-L200CS	12,5	25	100	100	200	25	22	5,0	A7	C6	260532 0250	1.380,-
PFB-R300SS32-L220CS	15	30	120	100	220	32	27	6,0	A8	B1	260532 0300	1.860,-
PFB-R320SS32-L230CS	16	32	128	102	230	32	29	6,0	A8	B1	260532 0320	1.960,-

2132