

Geometriák

PFB-SP

- széles alkalmazási terület, a lágyacéltól egészen a szuperötvözetekig
- éles, de erős vágóél
- kiváló kopásállóság

PFB-Q

- 220°-os teljes rádiusz
- a vágóél hatékony használata
- nincs egyenes vágóél a külső oldalon
- zajmentes falmarás

PFB-SH

- öntöttvas és edzett acél marása
- megerősített váltólapka
- rendkívül ellenálló keményfém


PFB-D

- éles vágóél kifejezetten grafit marására
- gyémántbevonatok abrazív alapanyagokhoz

Minőségek / Szubsztrátok


XP3320

- acél és rozsdamentes acél, valamint öntöttvas száraz megmunkálására
- hőálló szuperötvözetek nedves megmunkálására




XP3225

- a legkülönbözőbb anyagok stabil marása
- kiváló kenőképesség és kopásállóság
- acél és rozsdamentes acél nedves megmunkálására






XP3310

- ideális edzett acél és öntöttvas száraz megmunkálására
- kiváló hő- és kopásállóság




XC4505


- vasat nem tartalmazó anyagok megmunkálása
- optimális gyémántbevonat grafit marásához



1. ábra



2. ábra



SP típus

Típus	D mm	R mm	Mélység mm	Pofaszélesség mm	Modell	XP3225 Cikkszám	€	XP3320 Cikkszám	€
PFB080-SP	8	4	2,4	7	1	260600 0080	49,-	260601 0080	49,-
PFB100-SP	10	5	2,6	8,5	1	260600 0100	51,-	260601 0100	51,-
PFB120-SP	12	6	3	10	1	260600 0120	55,-	260601 0120	55,-
PFB160-SP	16	8	4	12	1	260600 0160	56,50	260601 0160	56,50
PFB200-SP	20	10	5	15	1	260600 0200	59,-	260601 0200	59,-
PFB250-SP	25	12,5	6	18,5	1	260600 0250	67,-	260601 0250	67,-
PFB300-SP	30	15	7	22,5	1	260600 0300	85,-	260601 0300	85,-
2133								2133	

SH típus

Típus	D mm	R mm	Mélység mm	Pofaszélesség mm	Modell	XP3310 Cikkszám	€
PFB060-SH	6	3	2	5	2	260602 0060	42,75
PFB080-SH	8	4	2,4	7	1	260602 0080	49,-
PFB100-SH	10	5	2,6	8,5	1	260602 0100	51,-
PFB120-SH	12	6	3	10	1	260602 0120	55,-
PFB160-SH	16	8	4	12	1	260602 0160	56,50
PFB200-SH	20	10	5	15	1	260602 0200	59,-
PFB250-SH	25	12,5	6	18,5	1	260602 0250	67,-
PFB300-SH	30	15	7	22,5	1	260602 0300	85,-
PFB320-SH	32	16	7	23,5	1	260602 0320	94,-
2133							

Type D

• con recubrimiento de diamante

Típus	D mm	R mm	Mélység mm	Pofaszélesség mm	Modell	XC4505 Cikkszám	€
PFB060-D	6	3	2	5	2	260603 0060	127,-
PFB070-D	7	3,5	2	5,5	2	260603 0070	131,-
PFB080-D	8	4	2,4	7	1	260603 0080	143,-
PFB100-D	10	5	2,6	8,5	1	260603 0100	149,-
PFB120-D	12	6	3	10	1	260603 0120	159,-
PFB160-D	16	8	4	12	1	260603 0160	165,-
PFB200-D	20	10	5	15	1	260603 0200	171,-
PFB250-D	25	12,5	6	18,5	1	260603 0250	196,-
PFB300-D	30	15	7	22,5	1	260603 0300	250,-
2133							

Q típus

Típus	D mm	R mm	Mélység mm	Pofaszélesség mm	Modell	XP3225 Cikkszám	€
PFB060-Q	6	3	2	5	2	260604 0060	42,75
PFB070-Q	7	3,5	2	5,5	2	260604 0070	44,50
PFB080-Q	8	4	2,4	7	2	260604 0080	49,-
PFB100-Q	10	5	2,6	8,5	2	260604 0100	51,-
PFB120-Q	12	6	3	10	2	260604 0120	55,-
PFB160-Q	16	8	4	12	2	260604 0160	56,50
PFB200-Q	20	10	5	15	2	260604 0200	59,-
PFB250-Q	25	12,5	6	18,5	2	260604 0250	67,-
PFB300-Q	30	15	7	22,5	2	260604 0300	85,-
2133							