

PFR tóruszmarók



825

- **rádiuspontosság $\pm 8 \mu\text{m}$**
- High Performance
- nagy méretpontosság
- 2 vágóél
- acél- és tömör keményfém szárak
- rövid, hosszú és extra hosszú kivitel

Előnyök


- a leghatékonyabb felületi megmunkálás rövid és hosszú kinyúlási hosszánál
- rezgéscsökkentés



acélszár

Típus	D mm	L2 mm	L mm	L4 mm	d2 mm	D1 mm	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
PFR-R080SS08-S120	8	36	120	84	7,5	8	1,0	A1	C1	260540 0080	254,-
PFR-R100SS10-S130	10	45	130	85	9,5	10	1,2	A2	C2	260540 0100	256,-
PFR-R120SS12-S130	12	54	130	76	11,5	12	2,0	A3	C3	260540 0120	272,-
PFR-R160SS16-S140	16	64	140	76	15,5	16	3,0	A4	C4	260540 0160	276,-
PFR-R200SS20-S160	20	80	160	80	19,5	20	5,0	A5	C5	260540 0200	280,-
PFR-R250SS25-S160	25	75	160	85	24,5	25	5,0	A6	C5	260540 0250	324,-
PFR-R300SS32-S170	30	90	170	80	29,5	32	6,0	A7	B1	260540 0300	570,-
PFR-R320SS32-S180	32	96	180	84	31,5	32	6,0	A7	B1	260540 0320	630,-


2132



tömör keményfém szár, rövid

Típus	D mm	L2 mm	L mm	L4 mm	d2 mm	D1 mm	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
PFR-R080SS08-S100CS	8	20	100	80	7,5	8	1,0	A1	C1	260541 0080	388,-
PFR-R100SS10-S100CS	10	25	100	75	9,5	10	1,2	A2	C2	260541 0100	394,-
PFR-R120SS12-S110CS	12	30	110	80	11,5	12	2,0	A3	C3	260541 0120	464,-
PFR-R160SS16-S140CS	16	40	140	100	15,5	16	3,0	A4	C4	260541 0160	560,-
PFR-R200SS20-S160CS	20	50	160	110	19,5	20	5,0	A5	C5	260541 0200	790,-
PFR-R250SS25-S160CS	25	62,5	160	97,5	24,5	25	5,0	A6	C5	260541 0250	1.040,-
PFR-R300SS32-S170CS	30	75	170	95	29,5	32	6,0	A7	B1	260541 0300	1.300,-
PFR-R320SS32-S180CS	32	80	180	100	31,5	32	6,0	A7	B1	260541 0320	1.360,-

2132



tömör keményfém szár, hosszú

Típus	D mm	L2 mm	L mm	L4 mm	d2 mm	D1 mm	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
PFR-R080SS08-L120CS	8	40	120	80	7,5	8	1,0	A1	C1	260542 0080	416,-
PFR-R100SS10-L130CS	10	50	130	80	9,5	10	1,2	A2	C2	260542 0100	422,-
PFR-R120SS12-L140CS	12	60	140	80	11,5	12	2,0	A3	C3	260542 0120	494,-
PFR-R160SS16-L160CS	16	72	160	88	15,5	16	3,0	A4	C4	260542 0160	590,-
PFR-R200SS20-L180CS	20	90	180	90	19,5	20	5,0	A5	C5	260542 0200	870,-
PFR-R250SS25-L200CS	25	100	200	100	24,5	25	5,0	A6	C5	260542 0250	1.140,-
PFR-R300SS32-L220CS	30	120	220	100	29,5	32	6,0	A7	B1	260542 0300	1.520,-
PFR-R320SS32-L230CS	32	128	230	102	31,5	32	6,0	A7	B1	260542 0320	1.600,-

2132

tömör keményfém szár, extra hosszú

Típus	D mm	L2 mm	L mm	L4 mm	d2 mm	D1 mm	Max. meghúzási nyomaték N-m			Cikkszám	€
PFR-R080SS08-L1140CS	8	56	140	84	7,5	8	1,0	A1	C1	260543 0080	444,-
PFR-R100SS10-L1150CS	10	70	150	80	9,5	10	1,2	A2	C2	260543 0100	452,-
PFR-R120SS12-L1160CS	12	84	160	76	11,5	12	2,0	A3	C3	260543 0120	570,-
PFR-R160SS16-L1200CS	16	96	200	104	15,5	16	3,0	A4	C4	260543 0160	630,-
PFR-R200SS20-L1240CS	20	120	240	120	19,5	20	5,0	A5	C5	260543 0200	950,-
PFR-R250SS25-L1260CS	25	137,5	260	122,5	24,5	25	5,0	A6	C5	260543 0250	1.340,-
PFR-R300SS32-L1290CS	30	165	290	125	29,5	32	6,0	A7	B1	260543 0300	1.920,-
PFR-R320SS32-L1300CS	32	176	300	124	31,5	32	6,0	A7	B1	260543 0320	2.020,-

2132