


D mm	L mm	L1 mm	Előtolás f acél < 1000 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€	Cikkszám	€
12,50	151	101	0,22	1 101014 1250	38,20	1 101012 1250	47,80
13,00	151	101	0,22	1 101014 1300	38,40	1 101012 1300	48,—
13,50	160	108	0,22	1 101014 1350	51,50	1 101012 1350	64,30
14,00	160	108	0,22	1 101014 1400	47,10	1 101012 1400	59,—
14,50	169	114	0,22	1 101014 1450	75,70		
15,00	169	114	0,22	1 101014 1500	56,60	1 101012 1500	70,90
15,50	178	120	0,22	1 101014 1550	103,50		
16,00	178	120	0,22	1 101014 1600	68,50	1 101012 1600	85,60
				1104		1104	



ATORN Csigafúró




- önközpontosító
- megerősített maggal
- gyorsacél szerszámanyag nagyobb hőállósággal

Alkalmazás	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferfit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
		30	20	10	20	10		30	30	7	6	6		45				

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!



D mm	L mm	L1 mm	Előtolás f acél < 1400 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
1,00	34	12	0,03	10 101016 0100	2,53
1,10	36	14	0,03	10 101016 0110	2,66
1,20	38	16	0,03	10 101016 0120	2,53
1,30	38	16	0,03	10 101016 0130	3,01
1,40	40	18	0,03	10 101016 0140	2,66
1,50	40	18	0,03	10 101016 0150	2,58
1,60	43	20	0,03	10 101016 0160	2,58
1,70	43	20	0,03	10 101016 0170	2,66
1,80	46	22	0,03	10 101016 0180	3,01
1,90	46	22	0,03	10 101016 0190	3,14
2,00	49	24	0,03	10 101016 0200	2,66
2,10	49	24	0,03	10 101016 0210	3,14
2,20	53	27	0,04	10 101016 0220	3,14
2,30	53	27	0,04	10 101016 0230	3,42
2,40	57	30	0,04	10 101016 0240	2,92
2,50	57	30	0,04	10 101016 0250	2,58
2,60	57	30	0,04	10 101016 0260	3,14
2,70	61	33	0,04	10 101016 0270	3,62
2,80	61	33	0,04	10 101016 0280	3,28
2,90	61	33	0,04	10 101016 0290	3,48
3,00	61	33	0,04	10 101016 0300	2,92
3,10	65	36	0,04	10 101016 0310	3,14
3,20	65	36	0,04	10 101016 0320	2,58
3,30	65	36	0,04	10 101016 0330	2,58
3,40	70	39	0,05	10 101016 0340	3,28

1104

D mm	L mm	L1 mm	Előtolás f acél < 1400 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
3,50	70	39	0,05	10 101016 0350	2,80
3,60	70	39	0,05	10 101016 0360	3,82
3,70	70	39	0,05	10 101016 0370	4,52
3,80	75	43	0,05	10 101016 0380	3,77
3,90	75	43	0,05	10 101016 0390	4,27
4,00	75	43	0,05	10 101016 0400	3,37
4,10	75	43	0,05	10 101016 0410	3,62
4,20	75	43	0,05	10 101016 0420	3,82
4,30	80	47	0,06	10 101016 0430	4,27
4,40	80	47	0,06	10 101016 0440	4,58
4,50	80	47	0,06	10 101016 0450	3,67
4,60	80	47	0,06	10 101016 0460	4,52
4,70	80	47	0,06	10 101016 0470	5,05
4,80	86	52	0,06	10 101016 0480	4,58
4,90	86	52	0,06	10 101016 0490	5,75
5,00	86	52	0,06	10 101016 0500	4,16
5,10	86	52	0,07	10 101016 0510	4,63
5,20	86	52	0,07	10 101016 0520	5,50
5,30	86	52	0,07	10 101016 0530	5,75
5,40	93	57	0,07	10 101016 0540	6,45
5,50	93	57	0,07	10 101016 0550	5,90
5,60	93	57	0,07	10 101016 0560	7,—
5,70	93	57	0,07	10 101016 0570	6,90
5,80	93	57	0,07	10 101016 0580	6,90
5,90	93	57	0,08	10 101016 0590	6,80

1104