

ATORN Ajánlott vágási értékei RockTec PRO Többélű marók




• A megadott irányértékeket a munkadarab megfogásának és a gép tulajdonságainak megfelelően kell módosítani!

257170... 257175... 257180...

Cikkszám	Leírás	ATORN-Nr.	Ø mm	Vágási sebesség Vc			Előtölés fz Nagyolás/ Nagyolás mm / Z	ae = 0,05 x D			
				<1400 N/mm	1400-ig N/mm 52 HRc	52ig HRc 65 HRc		ap			
								< 55 HRc	< 55 HRc	> 55 HRc	> 55 HRc
m/min (attól függ max. fordulatszám)				< 55 HRc	< 55 HRc	> 55 HRc	> 55 HRc	mm	mm	mm	mm
2571700030	Többélű marók Tömör keményfém 50° 3 mm, Z = 4 rövid	11264054	3	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,020 - 0,028	4	-	4	-
2571700040	Többélű marók Tömör keményfém 50° 4 mm, Z = 6 rövid	11264055	4	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,030 - 0,045	5	-	5	-
2571700050	Többélű marók Tömör keményfém 50° 5 mm, Z = 6 rövid	11264056	5	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,035 - 0,050	6	-	6	-
2571700060	Többélű marók Tömör keményfém 50° 6 mm, Z = 6 rövid	11264057	6	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,040 - 0,055	7	-	7	-
2571700080	Többélű marók Tömör keményfém 50° 8 mm, Z = 6 rövid	11264058	8	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,050 - 0,065	9	-	9	-
2571700100	Többélű marók Tömör keményfém 50° 10 mm, Z = 6 rövid	11264059	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	11	-	11	-
2571700120	Többélű marók Tömör keményfém 50° 12 mm, Z = 6 rövid	11264060	12	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,065 - 0,090	12	-	12	-
2571700160	Többélű marók Tömör keményfém 50° 16 mm, Z = 8 rövid	11264061	16	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,075 - 0,110	16	-	16	-
2571700200	Többélű marók Tömör keményfém 50° 20 mm, Z = 10 rövid	11264062	20	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,085 - 0,150	20	-	20	-
2571750030	Többélű marók Tömör keményfém 50° 3 mm, Z = 6	11264063	3	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,020 - 0,028	9	-	9	-
2571750040	Többélű marók Tömör keményfém 50° 4 mm, Z = 6	11264064	4	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,030 - 0,045	11	-	11	-
2571750050	Többélű marók Tömör keményfém 50° 5 mm, Z = 6	11264065	5	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,035 - 0,050	13	-	13	-
2571750060	Többélű marók Tömör keményfém 50° 6 mm, Z = 6	11264066	6	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,040 - 0,055	15	-	15	-
2571750080	Többélű marók Tömör keményfém 50° 8 mm, Z = 6	11264067	8	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,050 - 0,065	19	-	19	-
2571750100	Többélű marók Tömör keményfém 50° 10 mm, Z = 6	11264068	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	24	-	24	-
2571750120	Többélű marók Tömör keményfém 50° 12 mm, Z = 6	11264069	12	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,065 - 0,090	28	-	28	-
2571750160	Többélű marók Tömör keményfém 50° 16 mm, Z = 8	11264070	16	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,075 - 0,110	36	-	36	-
2571750200	Többélű marók Tömör keményfém 50° 20 mm, Z = 10	11264071	20	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,085 - 0,150	44	-	44	-
2571800030	Többélű marók Tömör keményfém 50° 3 mm, Z = 6 hosszú	11264072	3	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,020 - 0,028	9	-	9	-
2571800040	Többélű marók Tömör keményfém 50° 4 mm, Z = 6 hosszú	11264073	4	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,030 - 0,045	12	-	12	-
2571800050	Többélű marók Tömör keményfém 50° 5 mm, Z = 6 hosszú	11264074	5	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,035 - 0,050	15	-	15	-
2571800060	Többélű marók Tömör keményfém 50° 6 mm, Z = 6 hosszú	11264075	6	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,040 - 0,055	18	-	18	-
2571800080	Többélű marók Tömör keményfém 50° 8 mm, Z = 6 hosszú	11264076	8	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,050 - 0,065	24	-	24	-
2571800100	Többélű marók Tömör keményfém 50° 10 mm, Z = 6 hosszú	11264077	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	30	-	30	-
2571800120	Többélű marók Tömör keményfém 50° 12 mm, Z = 6 hosszú	11264078	12	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,065 - 0,090	36	-	36	-
2571800160	Többélű marók Tömör keményfém 50° 16 mm, Z = 8 hosszú	11264079	16	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,075 - 0,110	48	-	48	-
2571800200	Többélű marók Tömör keményfém 50° 20 mm, Z = 10 hosszú	11264080	20	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,085 - 0,150	60	-	60	-

A DOLGOK MÉRETE

Mitutoyo



MITUTOYO
Mérőeszköz-katalógus
635 oldal
Cikkszám: 019900 0086

Az összes ingyenes gyártói katalógus áttekintése
a 12/13. oldalon