


ATORN Csigafúró készletek 3 lapú szárral



- **a szár háromlapos** felületkőszőrölése (Ø4 mm-től) optimális erőátvitelről és a fúrótokmányban történő csúszásmentes rögzítésről gondoskodik
- csekély erőképfítés szükséges a fúrótokmány nyitására vagy zárására
- **a domborkőszőröléssel** kombinált speciális felületkezelés gondoskodik a kenőanyag kiváló tapadásáról és a forgács gyors és biztonságos elvezetéséről
- speciálisan hordozható fúrógépekhez kifejlesztve



101076 0003

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
		< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit/martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durup.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
		30	20	10	10	10			30	10	10	10	60	50	50	15			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!

Szerszámok száma db	D mm	Tartalom	Cikkszám	€
6	2,0 - 8,0	2,0-8,0 mm (Nr. 11032)	101076 0001	41,-
19	1,0 - 10,0	1,0-10,0 (Nr. 11032)	101076 0002	133,50
25	1,0 - 13,0	1,0-13,0 (Nr. 11032)	101076 0003	276,-

1104

AMIKOR A TOOLFINDER GYORSABB NÁLAD.

EZ A POWER TO PRODUCE

- Időmegtakarítás – nem kell hosszasan böngészni a katalógust
- Időmegtakarítás – nem kell hosszasan böngészni a katalógust
- STEP- és DFX-fájlok a szerszámodhoz
- Vágási értékek letöltése PDF-formátumban
- Azonnali belépés a webáruházba



Találd meg most a
megfelelő szerszámot

<https://toolfinder.sartorius-werkzeuge.de/>