

Cikkszám	Leírás	ATORN-Nr.	Ø	Vágási sebesség Vc			Előtolás fz Nagyolás/ Nagyolás	ae			
								0,2 x D	0,05 x D	0,2 x D	0,05 x D
								ap			
								Hornyalás	Másolat	Hornyalás	Másolat
				<1400 N/mm	1400-ig N/mm 52 HRc	52ig HRc 65 HRc		< 55 HRc	< 55 HRc	> 55 HRc	> 55 HRc
			mm	m/min (attól függ max. fordulatszám)			mm / Z	mm	mm	mm	mm
2571500503	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 5,0 mm, R = 0,3 mm, hosszú	11264296	5	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,035 - 0,050	0,3	0,15	0,075	0,045
2571500505	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 5,0 mm, R = 0,5 mm, hosszú	11264297	5	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,035 - 0,050	0,3	0,15	0,075	0,045
2571500510	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 5,0 mm, R = 1,0 mm, hosszú	11264298	5	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,035 - 0,050	0,3	0,15	0,075	0,045
2571500601	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 6,0 mm, R = 0,1 mm, hosszú	11264299	6	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,48	0,24	0,12	0,072
2571500603	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 6,0 mm, R = 0,3 mm, hosszú	11264300	6	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,48	0,24	0,12	0,072
2571500605	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 6,0 mm, R = 0,5 mm, hosszú	11264301	6	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,48	0,24	0,12	0,072
2571500610	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 6,0 mm, R = 1,0 mm, hosszú	11264302	6	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,48	0,24	0,12	0,072
2571500615	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 6,0 mm, R = 1,5 mm, hosszú	11264303	6	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,48	0,24	0,12	0,072
2571500620	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 6,0 mm, R = 2,0 mm, hosszú	11264304	6	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,48	0,24	0,12	0,072
2571500801	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 8,0 mm, R = 0,1 mm, hosszú	11264305	8	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,64	0,32	0,16	0,096
2571500803	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 8,0 mm, R = 0,3 mm, hosszú	11264306	8	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,64	0,32	0,16	0,096
2571500805	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 8,0 mm, R = 0,5 mm, hosszú	11264307	8	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,64	0,32	0,16	0,096
2571500810	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 8,0 mm, R = 1,0 mm, hosszú	11264308	8	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,64	0,32	0,16	0,096
2571500820	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 8,0 mm, R = 2,0 mm, hosszú	11264309	8	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,64	0,32	0,16	0,096
2571500830	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 8,0 mm, R = 3,0 mm, hosszú	11264310	8	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,64	0,32	0,16	0,096
2571501001	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 10,0 mm, R = 0,1 mm, hosszú	11264311	10	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	0,8	0,4	0,2	0,12
2571501003	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 10,0 mm, R = 0,3 mm, hosszú	11264312	10	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	0,8	0,4	0,2	0,12
2571501005	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 10,0 mm, R = 0,5 mm, hosszú	11264313	10	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	0,8	0,4	0,2	0,12
2571501010	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 10,0 mm, R = 1,0 mm, hosszú	11264314	10	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	0,8	0,4	0,2	0,12
2571501020	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 10,0 mm, R = 2,0 mm, hosszú	11264315	10	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	0,8	0,4	0,2	0,12
2571501030	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 10,0 mm, R = 3,0 mm, hosszú	11264316	10	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	0,8	0,4	0,2	0,12
2571501205	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 12 mm, R = 0,5 mm, hosszú	11264317	12	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	0,96	0,48	0,24	0,144
2571501210	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 12 mm, R = 1,0 mm, hosszú	11264318	12	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	0,96	0,48	0,24	0,144
2571501220	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 12 mm, R = 2,0 mm, hosszú	11264319	12	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	0,96	0,48	0,24	0,144
2571501230	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 12 mm, R = 3,0 mm, hosszú	11264320	12	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	0,96	0,48	0,24	0,144
2571501610	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 16 mm, R = 1,0 mm, hosszú	11264321	16	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,075 - 0,110	1,28	0,64	0,32	0,192
2571501620	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 16 mm, R = 2,0 mm, hosszú	11264322	16	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,075 - 0,110	1,28	0,64	0,32	0,192
2571501630	Töruszmáró Tömör keményfém 30° 16 mm, R = 3,0 mm, hosszú	11264323	16	60 - 130	80 - 150	120 - 200	0,075 - 0,110	1,28	0,64	0,32	0,192



ATORN Ajánlott vágási értékei RockTec PRO Homlok-töruszmárók 4



- A megadott irányértékeket a munkadarab megfogásának és a gép tulajdonságainak megfelelően kell módosítani!

257200.... 257205....

Cikkszám	Leírás	ATORN-Nr.	Ø	Vágási sebesség Vc			Előtolás fz Nagyolás/ Nagyolás	Hornyalás			
								ap	ae min.	ap	ae min.
								< 55 HRc	< 55 HRc	> 55 HRc	> 55 HRc
				<1400 N/mm	1400-ig N/mm 52 HRc	52ig HRc 65 HRc		mm	mm	mm	mm
			mm	m/min (attól függ max. fordulatszám)			mm / Z	mm	mm	mm	mm
2572000020	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 2mm	11264477	2	190	150	120	0,015 - 0,030	0,06	1,1	0,06	1,1
2572000030	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 3mm	11264478	3	190	150	120	0,040 - 0,060	0,1	1,65	0,1	1,65
2572000040	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 4mm	11264479	4	190	150	120	0,055 - 0,075	0,15	2,2	0,15	2,2
2572000050	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 5mm	11264480	5	190	150	120	0,065 - 0,085	0,17	2,75	0,17	2,75
2572000060	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 6mm	11264481	6	190	150	120	0,070 - 0,095	0,2	3,3	0,2	3,3
2572000080	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 8mm	11264482	8	190	150	120	0,100 - 0,125	0,25	4,4	0,2	4,4
2572000100	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 10mm	11264483	10	190	150	120	0,130 - 0,170	0,3	5,5	0,2	5,5
2572000120	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 12mm	11264484	12	190	150	120	0,150 - 0,185	0,4	6,6	0,25	6,6
2572000160	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 16mm	11264485	16	190	150	120	0,180 - 0,230	0,5	8,8	0,25	8,8
2572050020	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 2mm, hosszú	11264486	2	160	120	90	0,005 - 0,020	0,06	1,1	0,06	1,1
2572050030	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 3mm, hosszú	11264487	3	160	120	90	0,030 - 0,050	0,1	1,65	0,1	1,65
2572050040	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 4mm, hosszú	11264488	4	160	120	90	0,040 - 0,060	0,15	2,2	0,15	2,2
2572050050	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 5mm, hosszú	11264489	5	160	120	90	0,050 - 0,070	0,17	2,75	0,17	2,75
2572050060	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 6mm, hosszú	11264490	6	160	120	90	0,060 - 0,085	0,2	3,3	0,2	3,3
2572050080	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 8mm, hosszú	11264491	8	160	120	90	0,085 - 0,110	0,25	4,4	0,2	4,4
2572050100	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 10mm, hosszú	11264492	10	160	120	90	0,115 - 0,150	0,3	5,5	0,2	5,5
2572050120	Homlok-töruszmárók 4 Tömör keményfém 12° 12mm, hosszú	11264493	12	160	120	90	0,135 - 0,170	0,4	6,6	0,25	6,6