


ATORN Csigafúró




- **mély furatokhoz** (többszöri kiemeléssel)
- $\varnothing \geq 1$ mm-től köszörült fúróheggyel
- jobb kopásállóság speciális geometriával, rozsdamentes anyagok megmunkálására
- **pilot fúrás javasolt**

Rozsdamentes

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas			Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél	
				< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG		< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durrop.	< 55 HRc	≥ 60 HRc
				30	20	10	15	10				7	6	6	70	50	45			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!



D mm	L1 mm	L mm	Előtölés f Rozsdamentes mm/ford	Cikkszám	€
1,00	33	56	0,03	10 101062 0100	10,60
1,10	37	60	0,03	10 101062 0110	11,70
1,20	41	65	0,03	10 101062 0120	11,70
1,30	41	65	0,03	10 101062 0130	11,70
1,40	45	70	0,03	10 101062 0140	11,70
1,50	45	70	0,03	10 101062 0150	10,60
1,60	50	76	0,03	10 101062 0160	11,80
1,70	50	76	0,03	10 101062 0170	11,80
1,80	53	80	0,03	10 101062 0180	11,80
1,90	53	80	0,03	10 101062 0190	11,80
2,00	56	85	0,03	10 101062 0200	9,65
2,10	56	85	0,03	10 101062 0210	10,75
2,20	59	90	0,04	10 101062 0220	10,75
2,30	59	90	0,04	10 101062 0230	10,75
2,40	62	95	0,04	10 101062 0240	10,75
2,50	62	95	0,04	10 101062 0250	9,90
2,60	62	95	0,04	10 101062 0260	10,75
2,70	66	100	0,04	10 101062 0270	10,75
2,80	66	100	0,04	10 101062 0280	11,55
2,90	66	100	0,04	10 101062 0290	11,55
3,00	66	100	0,04	10 101062 0300	9,85
3,10	69	106	0,04	10 101062 0310	11,55
3,20	69	106	0,04	10 101062 0320	11,55
3,30	69	106	0,04	10 101062 0330	11,55
3,40	73	112	0,05	10 101062 0340	11,55
3,50	73	112	0,05	10 101062 0350	11,20
3,60	73	112	0,05	10 101062 0360	11,80
3,70	73	112	0,05	10 101062 0370	11,80
3,80	78	119	0,05	10 101062 0380	11,80
3,90	78	119	0,05	10 101062 0390	11,80
4,00	78	119	0,05	10 101062 0400	11,70
4,10	78	119	0,05	10 101062 0410	12,50
4,20	78	119	0,05	10 101062 0420	12,50
4,30	82	126	0,06	10 101062 0430	13,85
4,40	82	126	0,06	10 101062 0440	13,85
4,50	82	126	0,06	10 101062 0450	13,50
4,70	82	126	0,06	10 101062 0470	14,55
4,80	87	132	0,06	10 101062 0480	14,55

1104

D mm	L1 mm	L mm	Előtölés f Rozsdamentes mm/ford	Cikkszám	€
4,90	87	132	0,06	10 101062 0490	14,55
5,00	87	132	0,06	10 101062 0500	13,60
5,10	87	132	0,07	10 101062 0510	15,10
5,20	87	132	0,07	10 101062 0520	15,10
5,30	87	132	0,07	10 101062 0530	15,10
5,40	91	139	0,07	10 101062 0540	15,10
5,50	91	139	0,07	10 101062 0550	15,05
5,60	91	139	0,07	10 101062 0560	16,85
5,70	91	139	0,07	10 101062 0570	16,85
5,80	91	139	0,07	10 101062 0580	16,85
5,90	91	139	0,08	10 101062 0590	16,50
6,00	91	139	0,08	10 101062 0600	15,70
6,10	97	148	0,08	1 101062 0610	17,90
6,20	97	148	0,08	1 101062 0620	17,90
6,30	97	148	0,08	1 101062 0630	17,90
6,40	97	148	0,08	1 101062 0640	17,90
6,50	97	148	0,08	1 101062 0650	16,25
6,60	97	148	0,08	1 101062 0660	18,80
6,70	97	148	0,08	1 101062 0670	18,80
6,80	102	156	0,09	1 101062 0680	21,30
7,00	102	156	0,09	1 101062 0700	19,30
7,50	102	156	0,09	1 101062 0750	16,20
7,70	109	165	0,1	1 101062 0770	19,15
7,80	109	165	0,1	1 101062 0780	19,15
8,00	109	165	0,1	1 101062 0800	18,65
8,10	109	165	0,1	1 101062 0810	21,40
8,20	109	165	0,1	1 101062 0820	21,40
8,40	109	165	0,1	1 101062 0840	21,40
8,50	109	165	0,11	1 101062 0850	17,30
9,00	115	175	0,11	1 101062 0900	19,25
9,50	115	175	0,12	1 101062 0950	22,-
9,80	121	184	0,12	1 101062 0980	29,-
10,00	121	184	0,12	1 101062 1000	28,90
10,20	121	184	0,12	1 101062 1020	31,-
10,50	121	184	0,13	1 101062 1050	34,20
11,00	128	195	0,13	1 101062 1100	42,20
11,50	128	195	0,13	1 101062 1150	42,30
12,00	134	205	0,14	1 101062 1200	44,-

1104