


ATORN Csigafúró MK szárral




- Ø14,25 mm-es átmérőtől köszörült fúróhegygel
- MK szár
- vaporizált, ezáltal kisebb felkenődési hajlam és jobb forgácselvezetés

Alkalmazás	Acél			Rozsdamentes			Ötvény		Títán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./marlez.	ausztenit	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc
		30	20		10			25	25			45	50	40	10			

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!



D mm	L1 mm	L mm	Szár	Előtolás f acél < 700 N/mm² mm/ford	Cikkszám	€
5,00	52	133	MK 1	0,11	101505 0050	23,80
6,00	57	138	MK 1	0,12	101505 0060	24,60
6,80	69	150	MK 1	0,13	101505 0068	38,70
7,00	69	150	MK 1	0,12	101505 0070	23,80
8,00	75	156	MK 1	0,12	101505 0080	23,—
8,50	75	156	MK 1	0,13	101505 0085	26,10
9,00	81	162	MK 1	0,13	101505 0090	25,40
9,50	81	162	MK 1	0,14	101505 0095	28,30
10,00	87	168	MK 1	0,22	101505 0100	25,80
10,20	87	168	MK 1	0,22	101505 0102	38,10
10,50	87	168	MK 1	0,23	101505 0105	26,60
11,00	94	175	MK 1	0,23	101505 0110	27,70
11,50	94	175	MK 1	0,24	101505 0115	32,30
11,75	94	175	MK 1	0,24	101505 0117	37,20
11,80	94	175	MK 1	0,24	101505 0118	38,20
12,00	101	182	MK 1	0,24	101505 0120	28,60
12,10	101	182	MK 1	0,24	101505 0121	37,10
12,20	101	182	MK 1	0,24	101505 0122	37,90
12,50	101	182	MK 1	0,25	101505 0125	30,20
12,75	101	182	MK 1	0,25	101505 0127	37,70
13,00	101	182	MK 1	0,25	101505 0130	31,50
13,50	108	189	MK 1	0,26	101505 0135	35,60
13,75	108	189	MK 1	0,26	101505 0137	40,40
14,00	108	189	MK 1	0,26	101505 0140	33,20
14,25	114	212	MK 2	0,26	101505 0142	50,—
14,50	114	212	MK 2	0,27	101505 0145	34,50
14,75	114	212	MK 2	0,27	101505 0147	52,60
15,00	114	212	MK 2	0,27	101505 0150	37,20
15,25	120	218	MK 2	0,27	101505 0152	49,10
15,50	120	218	MK 2	0,28	101505 0155	39,60
15,75	120	218	MK 2	0,28	101505 0157	44,70
16,00	120	218	MK 2	0,28	101505 0160	39,60
16,25	125	223	MK 2	0,28	101505 0163	59,80
16,50	125	223	MK 2	0,28	101505 0165	42,80
16,75	125	223	MK 2	0,29	101505 0167	49,10
17,00	125	223	MK 2	0,29	101505 0170	44,50
17,25	130	228	MK 2	0,29	101505 0172	55,60
17,50	130	228	MK 2	0,29	101505 0175	45,60
17,75	130	228	MK 2	0,29	101505 0177	55,80
18,00	130	228	MK 2	0,3	101505 0180	47,60
18,50	135	233	MK 2	0,3	101505 0185	51,50

1104

D mm	L1 mm	L mm	Szár	Előtolás f acél < 700 N/mm² mm/ford	Cikkszám	€
18,75	135	233	MK 2	0,3	101505 0187	59,80
19,00	135	233	MK 2	0,3	101505 0190	51,30
19,50	140	238	MK 2	0,31	101505 0195	59,30
19,75	140	238	MK 2	0,31	101505 0197	66,60
20,00	140	238	MK 2	0,31	101505 0200	54,50
20,50	145	243	MK 2	0,32	101505 0205	57,30
21,00	145	243	MK 2	0,32	101505 0210	61,—
21,50	150	248	MK 2	0,32	101505 0215	70,40
21,75	150	248	MK 2	0,33	101505 0217	79,40
22,00	150	248	MK 2	0,33	101505 0220	67,80
22,50	155	253	MK 2	0,33	101505 0225	74,20
23,00	155	253	MK 2	0,33	101505 0230	80,10
23,50	155	276	MK 3	0,34	101505 0235	79,40
24,00	160	281	MK 3	0,34	101505 0240	83,80
24,50	160	281	MK 3	0,35	101505 0245	87,40
24,75	160	281	MK 3	0,35	101505 0247	120,50
25,00	160	281	MK 3	0,35	101505 0250	92,10
25,50	165	286	MK 3	0,35	101505 0255	95,60
26,00	165	286	MK 3	0,35	101505 0260	106,—
26,50	165	286	MK 3	0,36	101505 0265	102,—
27,00	170	291	MK 3	0,36	101505 0270	105,—
27,50	170	291	MK 3	0,36	101505 0275	109,—
28,00	170	291	MK 3	0,36	101505 0280	117,—
28,50	175	296	MK 3	0,37	101505 0285	144,50
29,00	175	296	MK 3	0,37	101505 0290	127,50
29,50	175	296	MK 3	0,37	101505 0295	130,50
30,00	175	296	MK 3	0,37	101505 0300	127,50
30,50	180	301	MK 3	0,37	101505 0305	155,—
30,75	180	301	MK 3	0,37	101505 0307	173,50
31,00	180	301	MK 3	0,38	101505 0310	150,50
31,50	180	301	MK 3	0,28	101505 0315	171,50
32,00	185	334	MK 4	0,38	101505 0320	160,—
32,50	185	334	MK 4	0,38	101505 0325	183,—
33,00	185	334	MK 4	0,38	101505 0330	171,—
33,50	185	334	MK 4	0,28	101505 0335	190,—
34,00	190	339	MK 4	0,39	101505 0340	199,50
34,50	190	339	MK 4	0,28	101505 0345	222,—
35,00	190	339	MK 4	0,39	101505 0350	202,—
35,50	190	339	MK 4	0,28	101505 0355	242,—
36,00	195	344	MK 4	0,28	101505 0360	220,—
36,50	195	344	MK 4	0,28	101505 0365	248,—

1104