

D mm	L1 mm	L mm	Szár	Előtolás f acél < 700 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
37,00	195	344	MK 4	0,28	101505 0370	238,-
38,00	200	349	MK 4	0,41	101505 0380	255,-
38,50	200	349	MK 4	0,28	101505 0385	311,-
39,00	200	349	MK 4	0,28	101505 0390	282,-
39,50	200	349	MK 4	0,28	101505 0395	348,-
40,00	200	349	MK 4	0,41	101505 0400	286,-
40,50	205	354	MK 4	0,28	101505 0405	465,-
41,00	205	354	MK 4	0,28	101505 0410	308,-
41,50	205	354	MK 4	0,28	101505 0415	539,-


1104

D mm	L1 mm	L mm	Szár	Előtolás f acél < 700 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
42,00	205	354	MK 4	0,28	101505 0420	338,-
42,50	205	354	MK 4	0,28	101505 0425	286,-
43,00	210	359	MK 4	0,28	101505 0430	360,-
44,00	210	359	MK 4	0,28	101505 0440	380,-
45,00	210	359	MK 4	0,44	101505 0450	395,-
46,00	215	364	MK 4	0,28	101505 0460	405,-
48,00	220	369	MK 4	0,28	101505 0480	455,-
50,00	220	369	MK 4	0,46	101505 0500	485,-

1104



ATORN Csigaűró MK szárral




- hegyezett fúrócsúccsal, Ø12,0 mm-es átmérőtől
- MK szárral
- **vaporizált, ezáltal kisebb felkenődési hajlam és jobb forgácselvezetés**
- nagyobb kopásállóság

Alkalmazás	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas		Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél			
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRc	≥ 30 HRc	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc	< 60 HRc	≥ 60 HRc				
	30	25	15	15	12		35	30			60	50	45								
Vágási sebesség Vc m/min.																			A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép dőlapozóhoz kell igazítani!		

Vágási sebesség Vc m/min.

A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!



D mm	L1 mm	L mm	Szár	Előtolás f acél < 1000 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
12,00	101	182	MK 1	0,28	101507 0120	55,70
12,50	101	182	MK 1	0,31	101507 0125	57,60
13,00	101	182	MK 1	0,31	101507 0130	60,50
13,50	108	189	MK 1	0,31	101507 0135	74,-
14,00	108	189	MK 1	0,31	101507 0140	65,80
14,50	114	212	MK 2	0,31	101507 0145	73,20
15,00	114	212	MK 2	0,31	101507 0150	76,40
15,50	120	218	MK 2	0,31	101507 0155	77,-
15,75	120	218	MK 2	0,31	101507 0157	88,20
16,00	120	218	MK 2	0,31	101507 0160	80,10
16,50	125	223	MK 2	0,35	101507 0165	84,-
17,00	125	223	MK 2	0,35	101507 0170	84,-
17,50	130	228	MK 2	0,35	101507 0175	81,50
18,00	130	228	MK 2	0,35	101507 0180	87,70
18,50	135	233	MK 2	0,35	101507 0185	93,30
19,00	135	233	MK 2	0,35	101507 0190	92,60
19,50	140	238	MK 2	0,35	101507 0195	112,-
20,00	140	238	MK 2	0,35	101507 0200	99,60
20,50	145	243	MK 2	0,35	101507 0205	107,50
21,00	145	243	MK 2	0,35	101507 0210	118,-
21,50	150	248	MK 2	0,35	101507 0215	155,-
22,00	150	248	MK 2	0,35	101507 0220	136,-
22,50	155	253	MK 2	0,35	101507 0225	212,-
23,00	155	253	MK 2	0,35	101507 0230	154,-

1104

D mm	L1 mm	L mm	Szár	Előtolás f acél < 1000 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
23,50	155	276	MK 3	0,35	101507 0235	167,50
24,00	160	281	MK 3	0,35	101507 0240	178,-
24,50	160	281	MK 3	0,35	101507 0245	189,-
25,00	160	281	MK 3	0,35	101507 0250	178,-
25,50	165	286	MK 3	0,35	101507 0255	230,-
26,00	165	286	MK 3	0,35	101507 0260	209,-
26,50	165	286	MK 3	0,35	101507 0265	247,-
27,00	170	291	MK 3	0,35	101507 0270	232,-
27,50	170	291	MK 3	0,35	101507 0275	258,-
28,00	170	291	MK 3	0,35	101507 0280	264,-
28,50	175	296	MK 3	0,35	101507 0285	295,-
29,00	175	296	MK 3	0,35	101507 0290	271,-
29,50	175	296	MK 3	0,35	101507 0295	271,-
30,00	175	296	MK 3	0,35	101507 0300	252,-
30,50	180	301	MK 3	0,35	101507 0305	430,-
31,00	180	301	MK 3	0,35	101507 0310	350,-
31,50	180	301	MK 3	0,35	101507 0315	410,-
32,00	185	334	MK 4	0,35	101507 0320	365,-
32,50	185	334	MK 4	0,35	101507 0325	629,-
33,00	185	334	MK 4	0,35	101507 0330	375,-
33,50	185	334	MK 4	0,35	101507 0335	629,-
34,00	190	339	MK 4	0,35	101507 0340	395,-
35,00	190	339	MK 4	0,35	101507 0350	410,-

1104