


ATORN Hosszlyukfúró MK szárral




- extra hosszú, mély furatokhoz
- **széles forgácsorony a jobb forgácselvezetés érdekében**
- MK szárral
- **pilot fúrás javasolt**

mély profil

Alkalmazás	Acél			Rozsdamentes			Öntvény		Titán- ötvözetek	Szuper-ötv. Fe/NiCo-alapú		Alumínium		Réz	Grafit	Edzett acél		
	● kiválóan alkalmas ○ alkalmas	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferfit./martenz.	ausztenites	duplex	GG/GTS	GGG	< 30 HRC	≥ 30 HRC	< 8 % Si	≥ 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durrop.	< 55 HRC	< 60 HRC	≥ 60 HRC
		30	20	6	7	6		20	20	5		60	40	45	10			

Vágási sebesség Vc m/min. A megadott irányértékeket a munkadarab stabilitásához és a gép állapotához kell igazítani!



D mm	L mm	L1 mm	Szár	Előtolás f acél < 1000 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
8,00	181	100	MK 1	0,15	101700 0800	55,40
8,00	265	165	MK 1	0,15	101700 0801	76,90
8,00	330	210	MK 1	0,15	101700 0802	113,50
8,00	500	420	MK 1	0,15	101700 0803	125,-
9,00	188	107	MK 1	0,16	101700 0900	64,70
9,00	275	175	MK 1	0,16	101700 0901	85,40
9,00	345	220	MK 1	0,16	101700 0902	125,-
9,00	500	420	MK 1	0,16	101700 0903	132,-
10,00	197	116	MK 1	0,16	101700 1000	67,10
10,00	285	185	MK 1	0,16	101700 1001	87,70
10,00	360	235	MK 1	0,16	101700 1002	125,-
10,00	500	420	MK 1	0,16	101700 1003	154,-
11,00	206	125	MK 1	0,17	101700 1100	81,80
11,00	300	195	MK 1	0,17	101700 1101	101,50
11,00	500	420	MK 1	0,17	101700 1103	166,50
12,00	215	134	MK 1	0,18	101700 1200	84,10
12,00	310	205	MK 1	0,18	101700 1201	114,-
12,00	395	260	MK 1	0,18	101700 1202	175,50
12,00	500	420	MK 1	0,18	101700 1203	174,-
13,00	215	134	MK 1	0,18	101700 1300	91,20
13,00	310	205	MK 1	0,18	101700 1301	118,50
13,00	395	260	MK 1	0,18	101700 1302	182,50
14,00	223	142	MK 1	0,19	101700 1400	91,20
14,00	325	220	MK 1	0,19	101700 1401	133,-
14,00	410	275	MK 1	0,19	101700 1402	197,50
14,00	500	420	MK 1	0,19	101700 1403	215,-
14,00	600	500	MK 1	0,19	101700 1404	289,-
15,00	245	147	MK 2	0,19	101700 1500	98,90
15,00	340	220	MK 2	0,19	101700 1501	146,-

1104

D mm	L mm	L1 mm	Szár	Előtolás f acél < 1000 N/mm ² mm/ford	Cikkszám	€
15,00	425	275	MK 2	0,19	101700 1502	201,-
15,00	600	500	MK 2	0,19	101700 1504	337,-
16,00	251	153	MK 2	0,2	101700 1600	109,50
16,00	355	230	MK 2	0,2	101700 1601	150,50
16,00	445	295	MK 2	0,2	101700 1602	205,-
16,00	500	400	MK 2	0,2	101700 1603	250,-
16,00	600	500	MK 2	0,2	101700 1604	375,-
17,00	257	159	MK 2	0,21	101700 1700	125,-
17,00	355	230	MK 2	0,21	101700 1701	155,-
18,00	263	165	MK 2	0,21	101700 1800	132,-
18,00	370	245	MK 2	0,21	101700 1801	171,50
18,00	465	310	MK 2	0,21	101700 1802	246,-
18,00	500	400	MK 2	0,21	101700 1803	276,-
18,00	600	500	MK 2	0,21	101700 1804	430,-
20,00	275	177	MK 2	0,22	101700 2000	159,-
20,00	385	260	MK 2	0,22	101700 2001	219,-
20,00	490	325	MK 2	0,22	101700 2002	301,-
20,00	500	400	MK 2	0,22	101700 2003	308,-
20,00	600	500	MK 2	0,22	101700 2004	430,-
21,00	282	184	MK 2	0,23	101700 2100	192,50
21,00	385	260	MK 2	0,23	101700 2101	253,-
21,00	600	500	MK 2	0,23	101700 2104	435,-
22,00	405	270	MK 2	0,23	101700 2201	266,-
22,00	600	500	MK 2	0,23	101700 2204	435,-
24,00	440	290	MK 3	0,24	101700 2401	347,-
24,00	600	475	MK 3	0,24	101700 2404	450,-
25,00	327	206	MK 3	0,25	101700 2500	259,-
25,00	600	475	MK 3	0,25	101700 2504	475,-

1104



... lapkával.

ATORN

A teljesítmény elképzelhetetlen minőség nélkül